



КАМЕРА ДЛЯ КВМ (оптична)

- 3-х мегапіксельна високошвидкісна кольорова камера
- Роздільна здатність: 2048 x 1536 (QXGA)
- Фокусна відстань: 125-1000 мм (ручна настройка)
- Поле огляду: 9,5 - 125 мм
- Розмір пікселя: 4,8-48 мкм

Aberlink пропонує відеокамеру для безконтактних вимірів. Продумана конструкція магнітного кінематичного з'єднання дозволяє замінювати вимірювальну голівку на камеру за декілька секунд. Це означає, що деталі можуть контролюватися за допомогою контактної датчика та відеосистеми на одній машині.

Камера має телецентричну об'єктив, який не дає спотворень зображення на моніторі. Камера також має світлове кільце, яке складається з 16 білих й ультрафіолетових світлодіодів. Білі світлодіоди забезпечують пряме освітлення поверхні, у той час як ультрафіолетові світлодіоди забезпечують оригінальне вирішення проблеми зворотнього підсвічування на КВМ - вимірювана деталь поміщається на пластину, яка містить спеціальну світловідбиваючий папір. Це ще один приклад інноваційного підходу компанії Aberlink до вирішення проблем метрології.



ДАТЧИКИ ТА АКЕСУАРИ RENISHAW

TP20



TP20 - датчик з механічним зусиллям торкання для типових задач, який може використовуватися в поєднанні з магазином для автоматичної зміни щупів MCR20. Контактні модулі TP20 можуть мати різне зусилля торкання і довжину. Для датчика TP20 застосовуються щупи з різьбленням M2 довжиною до 60 мм.

Код	Макс довжина щупа	Зусилля	Ціна
	мм	мм	Євро
A-1371-0270	50	стандарт	990
A-1371-0271	60	підсилене	1050
A-1371-0392	30	мале	1200



Код	Тип	Кількість щупів	Тип	Ціна
Євро				
A-1371-0347	MSR1	6	ручний	670
A-1371-0163	MCR20	6	автомат	2780
АКЦІЯ !!!	MCR20-3+	3	автомат+TP20	2600
A-1371-1001	TCR20	6	автомат	2270

