# МІКРОСКОПИ

## КАМЕРИ ДЛЯ МІКРОСКОПІВ

AmScope

| Код | Установка | Камера Матриця | Камера Розпод. | Обєкт-мікрометр | Зв'язок | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Мп | пікс | мм | | Євро |
| MU130 | бінокуляр | 1,3 | 1280x1024 | 0,01 | USB2.0 | 170 |
| MU130 | тринокуляр | 1,3 | 1280x1024 | 0,01 | USB2.0 | 230 |
| MU300 | тринокуляр | 3,0 | 2048x1536 | 0,01 | USB2.0 | 350 |
| MD500 | бінокуляр | 5,0 | 2592x1944 | 0,01 | USB2.0 | 250 |
| MU500 | тринокуляр | 5,0 | 2592x1944 | 0,01 | USB2.0 | 450 |
| MU900 | тринокуляр | 9,0 | 3488x2616 | 0,01 | USB2.0 | 585 |
| MU1400 | тринокуляр | 14,0 | 4096x3288 | 0,01 | USB2.0 | 790 |

- Стандарт Amscope
- Точний мікрометричний підвід
- Установка в тринокуляр або окуляр
- Комплектуються ПЗ Amscope
- Калібровка об'єкт мікрометра
- Виробництво Amscope (США)

## МІКРОСКОПИ МОНОКУЛЯРНІ ЦИФРОВІ ПРОФЕСІЙНІ

Q-scope

| Код | Збільш. крат | Камера Мп | Фокус мм | Підсв. | Поляріз. | Ціна Євро |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QS13200 | 10-200x | 1,3 | 10-500 | LED | - | 219 |
| QS20200P | 10-200x | 2,0 | 10-500 | LED | + | 329 |
| QSUV400 | 10-200x | 2,0 | 10-500 | УФ 400нм | - | 409 |
| QS20200P | 10-200x | 2,0 | 10-500 | ІЧ 940нм | + | 429 |
| QS20500 | 500x | 2,0 | 4 | LED | + | 349 |
| QS28200P | 10-200x | 8,0 | 10-500 | LED | + | 449 |

- Стандарт Q-scope
- Дистанційно контрольоване збільшення
- модифікації з LED, ультрафіолетова або інфро-червоній підсвіткою
- Підключення через USB до ПК
- Комплектуються ПЗ Q-scope з функцією вимірювання, статистики, аннотації
- Виробництво Q-scope (Нідерланди)

## МІКРОСКОПИ МОНОКУЛЯРНІ ОПТИЧНІ

МІКРОТЕХ

| Тип | Збільшення крат | Фокус мм | Поле зору мм | Дискретн. мм | Підвід | Ціна Євро |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МОО-50 | 50x, 100x | 30 | 2,5 | 0,01 | + | 195 |
| МОМ-20 | 20x | 30 | 6 | 0,01 | + | 290 |

- Точний мікрометричний підвід
- Висока якість оптики
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)

## МІКРОСКОПИ БІНОКУЛЯРНІ ZOOM

TRC group

| Характеристика | | TRC6145 | TRC6190 | TRC61225 |
|---|---|---|---|---|
| Збільшення загальне, крат | | 7-45x | 3,5-90x | 3,5-225x |
| Окуляри | WF10x, | + | + | + |
| | WF25x | - | - | + |
| Об'єктиви ZOOM | 0,7-4,5x | + | + | + |
| Лінзи Барлоу | 0,5x | - | + | + |
| | 2x | - | + | + |
| Ціна мікроскопа, Євро | | 470 | 620 | 740 |

| Характеристика | | TRC6745 | TRC6790 | TRC67225 |
|---|---|---|---|---|
| Збільшення загальне, крат | | 7-45x | 3,5-90x | 3,5-225x |
| Окуляри | WF10x, | + | + | + |
| | WF25x | - | - | + |
| Об'єктиви ZOOM | 0,7-4,5x | + | + | + |
| Лінзи Барлоу | 0,5x | - | + | + |
| | 2x | - | + | + |
| Ціна мікроскопа, Євро | | 1050 | 1190 | 1320 |

- Стандарт TRC
- Повна комплектація
- Високоякісна оптика
- Оснащення бінокуляром
- LED підсвітка
- Опційне дооснащення камерою з ПЗ
- Виробництво TRC-group (Італія)

## ОПТИМЕТРИ

МІКРОТЕХ

| Параметр | ИКВ-3 | ИКВЦ-01 | ИКГ-3 | ИКГЦ-3 |
|---|---|---|---|---|
| | вертикальний | | горизонтальний | |
| Індикація | оптичн. | цифр. | оптичн. | цифр. |
| Діапазон, мм | 0-180 | 0-180 | 0-500 | 0-500 |
| Дискретність, мкм | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 |
| Похибка, мкм | ±0,25 | | ±1+0,005L | |
| Вимірювальне зусилля,Н | 2±0,2 | 2±0,2 | 2±0,5 | 2±0,5 |
| Маса, кг | 21 | 18 | 127 | 123 |
| Габарити, мм | 340x160x750 | | 1000x370x620 | |
| Ціна, Євро | 4990 | 4950 | 15900 | 12900 |

- Стандарт МК 12.12.002 МТУ
- Для контактних вимірювань лінійних розмірів шляхом порівняння з мірами довжини, калібрами або деталями-примірниками.
- Вертикальні або горизонтальні
- Повна комплектація
- Цифрова швейцарська система індикації с великим сенсорним дісплеєм
- 100% метрологічний контроль
- **Калібрування ISO 17025**
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)