

КРУГЛОМІРИ ЦЕХОВІ



Характеристики	RONDCOM TOUCH
Вимірювання	круглість
Діаметр столу, мм	148
Макс. вимір діаметр мм	150
Макс. діаметр деталі, мм	240
Макс. висота вимір. мм,	162
Макс. навантаження на стіл, кг	15
Похибка, мкм	0,04+6H/10000
Зусилля вимір., мН	70
Швидкість поворота об/хв	6
Щуп	17мм d1,6
Індикація	Windows Tablet з ПЗ Accretech
Маса, кг	26
Ціна, Євро	25900



КРУГЛОМІРИ ЛАБОРАТОРНІ



Характеристики	RONDCOM NEX		RONDCOM NEX Rs		RONDCOM NEX Rs a	
	100-11-SD2	100-23-SD2	200-11-SD2	200-23-SD2	300-21-SD2	300-23-SD2
Вирівнювання	Ручне	Ручне	CNC	CNC	CNC	CNC
Зміна позиції датчика	Ручна	Ручна	Ручна	Ручна	CNC	CNC
Макс. вимір діаметр, мм			300/360			
Макс. діаметр деталі, мм			580			
Макс. висота вимір. мм,	300	900	300	900	300	900
Похибка, мкм			0,02+3.2H/10000			
Швидкість вимірювання D об/хв	1-10		1-10 та 0.01-1 для вимірювання шорсткості			
Швидкість вимірювання Z мм/сек	0,5-10		0,5-10 та 0,1-1,5 для вимірювання шорсткості			
Швидкість вимірювання R мм/сек	0,5-10		0,5-10 та 0,1-1,5 для вимірювання шорсткості			
Діаметр столу, мм			235			
Макс. навантаження на стіл, кг	30	60	30	60	190	560
Центровочний діапазон, мм			+5			
Вимірювання круглості	Датчик E-DT-R120B (30-100мН)		Щуп EM46000-S302 (53мм Ф1,6 мм)			
Вимірювання шорсткості	-		Датчик E-DT-R168D (4мН)		Щуп 010 2501 (26,5мм Ф1,6 мм)	
Індикація	Промисловий ПК з ПЗ Accretech					
Маса, кг	190	560	190	560	190	560
Ціна, Євро	63900	запит	запит	запит	запит	запит



КРУГЛОМІРИ ЛАБОРАТОРНІ



Характеристики	MMQ 100	MMQ 150	MMQ 200	MMQ 400-2	MMQ 500
Тип	Ручні	Ручні	Ручні	Автоматичні	Автоматичні
Щуп	ручний		ручн/моториз		моториз
Діаметр столу, мм	160		285		300
Макс. навантаження на стіл, Н	200		400-600		800
Швидкість оберт столу об/хв	6	1-6		0,2-15	0,2-20
Вирівнювання столу	ручне		автомат		
Хід по осі X, мм	180	150		180/280	280
Переміщення по осі X	ручне		моториз		
Хід по осі Z, мм	300	250		350/500/900	470
Переміщення по осі Z	ручне		моториз		
Відхилення круглості, мкм	0,025+0,0003 мкм/мм	0,015+0,0003 мкм/мм	0,02+0,0005 мкм/мм		0,01+0,00025 мкм/мм
Відхилення торці биття, мкм	0,02+0,0003 мкм/мм		0,02+0,0001 мкм/мм		
Індикація	Промисловий ПК з ПЗ MarWin Easyform				
Маса, кг	28	120		120	
Ціна, Євро	запит	запит	запит	запит	запит



ОФІЦІЙНА ДИСТРИБУЦІЯ



ГАРАНТІЯ, СЕРВІС

ПРОФІЛОМЕТРИ-ПРОФІЛОГРАФИ ПОРТАТИВНІ



З'ємний датчик з довжиною кабеля 1,2 метри

Характеристики		PS10	M310	M310-Pri	M400
Діапазон вимірювань по осі Z, мкм			350		±250 (±750)
Привід переміщення	Довжина оцінки, мм		1-16		
	Швидкість мм/с				0,2 ; 1,0
Дискретність, мкм				0,0008	
Гілка діаманд.	Радіус, мкм	2	2	2	2
	Зусилля, мН	0,75	0,75	0,75	0,75
	Кут конуса, град	60	90	90	60
Дисплей		сенсорний 4,3" кольоровий			
Експорт даних		USB, microSD			
Програмне забезпечення		ПЗ MarCom			
Термопринтер		-	-	+	+
Ціна, Євро		3250	4290	4990	13990

ПРОФІЛОМЕТРИ-ПРОФІЛОГРАФИ ПОРТАТИВНІ



З'ємний датчик з довжиною кабеля 2 метри

Характеристики		35-2	35-5	40-2	40-5	45
Діапазон вимірювань	по осі Z, мкм			від -210 до +160		
	по осі X, мм		16			-
	по осі Y, мм		-			4
Привід переміщення	Тип	стандартний		відводний		поперечний
	Довжина оцінки, мм		0,2-16			0,2-4,0
	Швидкість мм/с		0,5, 0,6, 0,75, 1,0			0,6
Дискретність, мкм				0,0007		
Гілка діаманд.	Радіус, мкм	2	5	2	5	5
	Зусилля, мН	0,75	4	0,75	4	4
	Кут, град	Конус 60	Конус 90	Конус 60	Конус 90	Конус 90
Дисплей		Кольоровий рідкокристалічний дисплей 2,4 дюйми				
Експорт даних		USB роз'єм для експорту даних на ПК, флеш-пам'ять, комплектується ПЗ ACCRETECH SupportWave II				
Програмне забезпечення		комплектується ПЗ ACCRETECH SupportWave II				
Ціна, Євро		2590	2590	3490	3490	6730

0-800 406-300 050 400-42-40

www.microtech-ua.com sales@microtech-ua.com

ПРОФІЛОМЕТРИ-ПРОФІЛОГРАФИ ПРОФЕСІЙНІ



ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ З ПЗ

Характеристики		35В-2	35В-5	40А-2	40А-5	45А	50А	
Діапазон вимірювань	по осі Z, мкм	від -210 до +160			від -500 до +500			
	по осі X, мм	16			50			
	по осі Y, мм	-			-			
Привід переміщення	Тип	стандартний		відводний		поперечний		
	Довжина оцінки, мм	0,2-16			0,2-4,0		0,1-50	
	Швидкість мм/с	0,5, 0,6, 0,75, 1,0			0,6		0,15-1	
Дискретність, мкм		0,0007			0,0001			
Гілка діаманд.	Радіус, мкм	2	5	2	5	5	2	
	Зусилля, мН	0,75	4	0,75	4	4	0,75	
	Кут конуса, град	60	90	60	90	90	60	
Дисплей		Кольоровий сенсорний дисплей 7"						
Експорт даних		USB роз'єм для експорту даних на ПК, флеш-пам'ять, принтер						
Програмне забезпечення		комплектуються ПЗ ACCRETECH SupportWave II						
Принтер		Вбудований термопринтер						
Ціна, Євро		5290	6290	6790	6890	9200	9750	

ПРОФІЛОМЕТРИ-ПРОФІЛОГРАФИ ЛАБОРАТОРНІ



Характеристики		550-12	550-14	550-24
Діапазон вимірювань	по осі Z, мкм	від -500 до +500		
	по осі X, мм	100	200	
Привід переміщення	Тип	стандартний		
	Довжина оцінки, мм	100	200	
	Швидкість мм/с	0,03-5		
Електрична колона	Хід	250	450	
	Швидкість, мм/с	3-10		
	Розмір бази	600x317	1000x450	
	Макс навантаження, кг	48	48	43
Дискретність, мкм		0,0001		
Гілка діаманд.	Радіус, мкм	2	2	2
	Зусилля, мН	0,75	0,75	0,75
	Кут конуса, град	60	60	60
Дисплей		Кольоровий сенсорний дисплей 7"		
Експорт даних		USB роз'єм для експорту даних на ПК, флеш-пам'ять, принтер		
Програмне забезпечення		комплектуються ПЗ ACCRETECH SupportWave II		
Принтер		Вбудований термопринтер		
Ціна, Євро		20900	29900	39900

ОФІЦІЙНА ДИСТРИБУЦІЯ



ГАРАНТІЯ, СЕРВІС

Характеристики		DX2 / SD2-13	DX2 / SD2-24	DX2 / SD2-25
Електрична колона	Хід	450	650	
	Швидкість, мм/с		до 50	
	Розмір бази	700x450	1000x450	
Вимірювальний блок	Хід по осі X, мм	100	200	
	Точність переміщення по осі X, мкм		(0,05 + 1,0L/1000)	
	Похибка по осі X, мкм		±(1,0 + 1,0L/100)	
	Дискретність, мкм		0,016	
	Швидкість, мм/с		0,03-60	
	Кут нахилу, град		±10	
Контурний детектор (СТАНДАРТ)	Діапазон переміщень по осі Z, мм		60	
	Дискретність, мкм		0,04	
	Похибка по осі Z, мкм		±(1,2 + 2,0L/100)	
Контурний детектор прецизійний (ОПЦІЯ)	Діапазон переміщень по осі Z, мм		60	
	Дискретність, мкм		0,02	
	Похибка по осі Z, мкм		±(0,08 + 2,0L/100)	
Гібридний детектор (контур та шорсткість) (ОПЦІЯ)	Діапазон переміщень по осі Z, мм		13	
	Дискретність, мкм		0,09	
	Похибка по осі Z, мкм		±[1 + 2,0L/100]	
Адаптер для шорсткості (ОПЦІЯ)	Діапазон переміщень по осі Z, мкм		1000	
	Дискретність, нм		0,1-20	
Програмне забезпечення		ACCSee PRO for WINDOWS		
Ціна SD2 з контурним детектором ПЗ, ПК, Євро		41500	запит	запит
Ціна столика DX2, Євро		6990	запит	запит



DX2-24

Характеристики		CD 140 BG11	CD 140 BG12	CD 140 BG22	CD 280 BG22
Електрична колона	Хід	350		600	
	Швидкість, мм/с		0,2-50		
Вимірювальний блок	Хід по осі X, мм	140		280	
	Прямолінійність		0,125мкм/60мм		
	Дискретність, мкм		0,01		
	Швидкість, мм/с		0,02-200		
	Нахил	-		+	
Ціна контуроміра MarSurf CD, Євро		54400	58400	запит	запит
Ціна ПЗ MarWin 13 з ПК, Євро		15200	15200	запит	запит
Ціна щупів, Євро		запит	запит	запит	запит

