

# СТЕНДИ ДИНАМОМЕТРИЧНІ

## СТЕНДИ КОНТРОЛЮ ДИНАМОМЕТРИЧНИХ КЛЮЧІВ



Тип	Діапазон		Дискр.	Похибка		Шкали	Ціна
	Нм	Нм		%	%		
MTR55-20	2	0,002	0,002	0,6%	lbF, kgF, N		2950
MTR55-50	5,7	0,005	0,005	0,6%			2950
MTR55-400	45	0,05	0,05	0,6%			2950
MTR55-1000	110	0,1	0,1	0,6%			2950
MTR55-5000	550	0,5	0,5	0,6%			2950



- Стандарт MARK-10
- Цифрова індикація
- 100% метрологічний контроль
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Гарантія 3 роки
- Виробництво MARK-10 (США)

## СТЕНДИ КОНТРОЛЮ НАТЯГУ ДРОТУ WT3



Тип	Тип	Діап.		Дискр.	Похибка		Макс D провол.	Ціна
		Нм	Нм		%	%		
WT3-201	ручний	1000	1	1	0,3%	6,3		3480
WT-201M	моториз.	1000	1	1	0,3%			6330



- Стандарт MARK-10
- Ручний або моторизований
- 100% метрологічний контроль
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво MARK-10 (США)

## СТЕНДИ КОНТРОЛЮ ЗАВЕРТАННЯ ПРОБОК ТТ01



Тип	Діапазон		Дискр.	Похибка		Ціна
	Нм	Нм		%	%	
МТТ01-12	1,35	0,001	0,001	0,3%		2230
МТТ01-25	2,9	0,002	0,002	0,3%		2230
МТТ01-50	5,7	0,005	0,005	0,3%		2230
МТТ01-100	11,6	0,01	0,01	0,3%		2230



- Стандарт MARK-10
- 100% метрологічний контроль
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Гарантія 3 роки
- Виробництво MARK-10 (США)

## СТЕНДИ КОНТРОЛЮ ДИНАМОМЕТРИЧНИХ ВИКРУТОК ТТ02



Тип	Діапазон		Дискр.	Похибка		Ціна
	Нм	Нм		%	%	
МТТ02-12	1,35	0,001	0,001	0,3%		2070
МТТ02-25	2,9	0,002	0,002	0,3%		2070
МТТ02-50	5,7	0,005	0,005	0,3%		2070
МТТ02-100	11,6	0,01	0,01	0,3%		2070



- Стандарт MARK-10
- 100% метрологічний контроль
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво MARK-10 (США)

## СТЕНДИ УНІВЕРСАЛЬНІ КОНТРОЛЮ МОМЕНТУ ТТ05



Тип	Діапазон		Дискр.	Похибка		Ціна
	Нм	Нм		%	%	
МТТ05-12	1,35	0,001	0,001	0,3%		1910
МТТ05-25	2,9	0,002	0,002	0,3%		1910
МТТ05-50	5,7	0,005	0,005	0,3%		1910
МТТ05-100	11,6	0,01	0,01	0,3%		1910



- Стандарт MARK-10
- 100% метрологічний контроль
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Гарантія 3 роки
- Виробництво MARK-10 (США)

## СТЕНДИ КОНТРОЛЮ РОЗТЯЖІННЯ



Код	Зусилля		Довжина		Індикація	Зв'язок	Ціна
	Діап.	Похибка	Діап.	Похибка			
	Н	%	мм	мм	Бездротовий		
27810155	10-100	1	150	±0,020	цифрова	-	921
27810305	50-500	1	300	±0,040		-	945
27810157	10-100	0,25	150	±0,020	комп'ютеризована система індикації	до 50м	1350
27850307	50-500	0,25	300	±0,010		до 50м	1370



- Комп'ютеризована система індикації **MICS** (Пам'ять, Статистика, компенсація похибки вимірювань Ліміти (ПР/НЕ), Макс/Мін, формула, вбудована батарея)
- Бездротова передача даних з ПЗ MIKROTEX для Android, Windows, iOS пристроїв
- 100% метрологічний контроль
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Розробка та виробництво MIKROTEX

## СТЕНДИ ДЛЯ КАЛІБРУВАННЯ ПРУЖИН



Код	Тип	Діапазон		Дискретн.	Похибка	Хід	Діаметр пружини		Ціна
		Н	Н				мм	мм	
277100010	ИЗП-10	0-1,8	0,001	0,001	±1	65	30	3750	
277100050	ИЗП-50	0-3,5	0,01	0,01	±1	95	49	3750	
277100100	ИЗП-100	0-9	0,02	0,02	±1	95	49	3750	
277100500	ИЗП-500	0-18	0,1	0,1	±1	95	49	3750	
277101000	ИЗП-1000	0-35	0,2	0,2	±1	150	108	4300	
277102000	ИЗП-2000	0-70	0,5	0,5	±1	150	108	4500	
277105000	ИЗП-5000	0-140	1,0	1,0	±1	150	108	4680	



- Стандарт MIKROTEX
- Вимірювання розтягнення пружин
- 100% метрологічний контроль
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Розробка та виробництво MIKROTEX