

ДИНАМОМЕТРИ

ДИНАМОМЕТРИ АНАЛОГОВІ



| Код | Тип | Діапазон | | Дискр. | Похибка | Шкали | Функції | Ціна |
|-----------|---------|----------|------|--------|---------|-----------------|---------|------|
| | | Н | Н | | | | | |
| 225100010 | ДА-10 | 1-10 | 0,05 | ±1 | Н | пiкове значення | | 180 |
| 225100050 | ДА-50 | 5-50 | 0,2 | ±1 | | | | 180 |
| 225100100 | ДА-100 | 10-100 | 0,5 | ±1 | | | | 180 |
| 225100500 | ДА-500 | 50-500 | 2,5 | ±1 | | | | 180 |
| 225101000 | ДА-1000 | 100-1000 | 5 | ±2 | | | | 650 |
| 225105000 | ДА-5000 | 500-5000 | 20 | ±2 | | | | 900 |

MIKROTEX

- СТП МК 15.10.016 МТУ
- Функція збереження пікових значень
- Комплектується набором накінецьників
- 100% метрологічний контроль
- Калібрування ISO 17025:2017
- Вироблені під контролем MIKROTEX

ДИНАМОМЕТРИ ЦИФРОВІ



| Код | Тип | Діапазон | | Дискр. | Похибка | Шкали | Функції | Ціна |
|-----------|--------|----------|------|--------|-------------|----------------------|---------|------|
| | | Н | Н | | | | | |
| 225200010 | ДЦ-10 | 1-10 | 0,05 | ±0,5 | lbF, kgF, Н | пiкове значення hold | | 210 |
| 225200050 | ДЦ-50 | 5-50 | 0,2 | ±0,5 | | | | 210 |
| 225200100 | ДЦ-100 | 10-100 | 0,5 | ±0,5 | | | | 210 |
| 225200500 | ДЦ-500 | 50-500 | 2,5 | ±0,5 | | | | 210 |

MIKROTEX

- СТП МК 15.10.016 МТУ
- Комплектується набором накінецьників
- 100% метрологічний контроль
- Калібрування ISO 17025:2017
- Вироблені під контролем MIKROTEX

ДИНАМОМЕТРИ КОМП'ЮТЕРНІ



| Код | Тип | Діапазон | | Дискр. | Похибка | Шкали | Функції | Зв'язок | Ціна |
|-----------|--------|----------|------|--------|-------------|--|----------|---------|------|
| | | Н | Н | | | | | | |
| 225700010 | ДК-10 | 1-10 | 0,01 | ±0,3 | lbF, kgF, Н | - пікове значення - ПР/НЕ - пам'ять 1000 значень - макс/мін. середн | Wireless | 50м | 360 |
| 225700050 | ДК-50 | 5-50 | 0,05 | ±0,3 | | | | 50м | 360 |
| 225700100 | ДК-100 | 10-100 | 0,1 | ±0,3 | | | | 50м | 360 |
| 225700500 | ДК-500 | 50-500 | 0,1 | ±0,3 | | | | 50м | 360 |

MIKROTEX

- СТП МК 15.10.016 МТУ
- Комплектується набором накінецьників
- 100% метрологічний контроль
- Калібрування ISO 17025:2017
- Розробка та виробництво MIKROTEX

ДИНАМОМЕТРИ ЦИФРОВІ МОНОБЛОЧНІ



- Стандарт MARK-10
- Цифрова індикація
- Висока точність вимірювання 0,1%
- 100% метрологічний контроль
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво MARK-10 (США)

| Код | Тип | Діапазон | | Дискр. | Похибка | Шкали | Функції | Ціна |
|--------|---------|----------|------|--------|-------------|-----------------|---------|------|
| | | Н | Н | | | | | |
| M2-2 | ДЦ-10 | 10 | 0,01 | 0,5% | lbF, kgF, Н | Пiкове значення | | 650 |
| M2-5 | ДЦ-25 | 25 | 0,02 | 0,5% | | | | 650 |
| M2-10 | ДЦ-50 | 50 | 0,05 | 0,5% | | | | 650 |
| M2-20 | ДЦ-100 | 100 | 0,1 | 0,5% | | | | 650 |
| M2-50 | ДЦ-250 | 250 | 0,2 | 0,5% | | | | 650 |
| M2-100 | ДЦ-500 | 500 | 0,5 | 0,5% | | | | 650 |
| M2-200 | ДЦ-1000 | 1000 | 1 | 0,5% | | | | 900 |
| M2-500 | ДЦ-2500 | 2500 | 2 | 0,5% | | | | 950 |

| Код | Тип | Діапазон | | Дискр. | Похибка | Шкали | Функції | Ціна |
|---------|----------|----------|--------|--------|-------------|---|---------|------|
| | | Н | Н | | | | | |
| M5-012 | ДЦ-0,5 | 0,5 | 0,0001 | 0,1% | lbF, kgF, Н | - пікове значення - аналогова шкала - ПР/НЕ - пам'ять 1000 значень - статистичні функції: макс/мін. середн - пароль - USB зв'язок та ПЗ | 1990 | |
| M5-025 | ДЦ-1 | 1 | 0,0002 | 0,1% | | | 1990 | |
| M5-05 | ДЦ-2,5 | 2,5 | 0,0005 | 0,1% | | | 1990 | |
| M5-2 | ДЦ-10 | 10 | 0,001 | 0,1% | | | 1750 | |
| M5-5 | ДЦ-25 | 25 | 0,002 | 0,1% | | | 1750 | |
| M5-10 | ДЦ-50 | 50 | 0,01 | 0,1% | | | 1750 | |
| M5-20 | ДЦ-100 | 100 | 0,02 | 0,1% | | | 1750 | |
| M5-50 | ДЦ-250 | 250 | 0,05 | 0,1% | | | 1750 | |
| M5-100 | ДЦ-500 | 500 | 0,1 | 0,1% | | | 1750 | |
| M5-200 | ДЦ-1000 | 1000 | 0,2 | 0,1% | | | 1990 | |
| M5-500 | ДЦ-2500 | 2500 | 0,5 | 0,1% | | | 1990 | |
| M5-1000 | ДЦ-5000 | 5000 | 2 | 0,1% | | | 2390 | |
| M5-1500 | ДЦ-7500 | 7500 | 5 | 0,1% | | | 2390 | |
| M5-2000 | ДЦ-10000 | 10000 | 5 | 0,1% | | | 2390 | |

ДИНАМОМЕТРИ ЦИФРОВІ З ЗОВНІШНІМ СЕНСОРОМ



| Параметр | M3i | M5i |
|-----------------|--------------|--------------|
| Похибка | ±0.2%+сенсор | ±0.1%+сенсор |
| Зв'язок | USB | USB, RS-232 |
| Пам'ять | - | 1000 |
| Пароль | - | + |
| Функції | - | + |
| Ціна бази, Євро | 950 | 1450 |

S-образний сенсор

| Тип | Діап. | Ціна | Тип | | Діап. | Ціна |
|----------|-------|------|------------|-------|-------|------|
| | | | Н | Євро | | |
| MR03-025 | 1 | 1240 | MR01-50 | 250 | 950 | |
| MR03-05 | 2,5 | 1240 | MR01-100 | 500 | 950 | |
| MR03-2 | 10 | 1040 | MR01-200 | 1000 | 950 | |
| MR03-5 | 25 | 1040 | MR01-500 | 2500 | 950 | |
| MR03-10 | 50 | 1040 | MR01-1000 | 5000 | 950 | |
| MR03-20 | 100 | 1040 | MR01-1500 | 7500 | 950 | |
| MR03-50 | 250 | 1040 | MR01-2000 | 10000 | 950 | |
| MR03-100 | 500 | 1040 | MR01-5000 | 25000 | 1350 | |
| | | | MR01-10000 | 50000 | 1350 | |

циліндричний сенсор

| Тип | Діап. | Ціна | Тип | | Діап. | Ціна |
|----------|-------|------|------------|-------|-------|------|
| | | | Н | Євро | | |
| MR04-025 | 1 | 1590 | MR02-100 | 500 | 1190 | |
| MR04-05 | 2,5 | 1590 | MR02-200 | 1000 | 1190 | |
| MR04-2 | 10 | 1590 | MR02-500 | 2500 | 1190 | |
| MR04-5 | 25 | 1590 | MR02-1000 | 5000 | 1190 | |
| MR04-10 | 50 | 1590 | MR02-2000 | 10000 | 1190 | |
| MR04-20 | 100 | 1590 | MR02-5000 | 25000 | 1350 | |
| MR04-50 | 250 | 1590 | MR02-10000 | 50000 | 1350 | |
| MR04-100 | 500 | 1590 | | | | |