

СТЕНДИ КОНТРОЛЮ ЗУСИЛЛЯ РУЧНІ

Тип	Тип	Навант.	Зусилля	Хід	Довжина	Ціна
			Н	мм	мм	Євро
ES05	вертик.	важіль	150	-	203	770
ES10	вертик.	ричак	500	26	229	790
ES20	вертик.	колесо	500	21	229	950
ES30	вертик.	колесо	1000	1,3	356	1430
TSA750	вертик.	важіль	3750	76,2	267	1592
TSA750H	гориз.	важіль	3750	76,2	368	1592
TSB100	вертик.	важіль	500	76,2	533	1270
TSC1000	вертик.	колесо	5000	2,5	254	2200
TSC1000H	гориз.	колесо	5000	2,5	330	2200
TSF	вертик.	колесо	5000	0,34	356	3360
TSFH	гориз.	колесо	5000	0,34	419	3360



MARK-10

- Стандарт MARK-10
- Універсальні ручні тенди
- Дооснащується динамометром, зовнішнім сенсором контролю зусилля або моменту та індикатором переміщення
- 100% метрологічний контроль
- Калібрування ISO 17025:2017
- Гарантія 3 роки
- Виробництво MARK-10 (США)

СТЕНДИ КОНТРОЛЮ ЗУСИЛЛЯ МОТОРИЗОВАНІ



MARK-10

- Стандарт MARK-10
- Універсальні моторизовані стени контролю зусилля з цифровою або комп'ютерною системою індикації
- Великий список опцій
- Модульна конструкція з можливістю подальшого дооснащення
- Горизонтальна чи вертикальна орієнтація
- 100% метрологічний контроль
- Калібрування ISO 17025:2017
- Гарантія 3 роки
- Виробництво MARK-10 (США)

Тип	ESM 303H	ESM303	ESM750	ESM1500	F105	F305	F505	F505H	F755	F1505
МОТОРИЗОВАНИЙ										
Орієнтація	гориз.	вертикальний			вертикальний			гориз.	вертикальний	
Максимальне зусилля, Н	1500	1500	3400	6700	500	1300	2200	2200	3400	6700
Максимальний хід, мм	457	457	813	813	457	457	457	457	813	813
Індикація	цифрова				ПЗ IntelliMesur для ПК					
Швидкість переміщення стандартна мм/мін	13-330		10-600		0,5-100		0,02-1525		0,02-1800	
Швидкість переміщення опційна мм/мін	0,5-1100		0,02-1525		0,02-2300					
Максимальна похибка ходу, мм	0,05мм/250мм		0,05мм/457мм		0,01		0,05мм/813мм			
Дискретність виміру ходу, мм	0,02									
Частота вимірювання, Гц	50				1000					
Похибка датчика зусилля, %					0,1%				0,15%	
Базовий набір адаптерів та тримачів	+				+					
Ціна базового стенду, Євро	4680	4630	9250	10900	9900	11700	13300	13900	15700	17500
Ціна промислового планшенту, Євро	-	-	-	-	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Ціна цифрового динамометру MARK-10 M5, Євро	1990	1990	2390	2390	-	-	-	-	-	-
Ціна сенсору MARK-10, Євро	-	-	-	-	1350	1650	1650	1650	990	990
Ціна опції супроводу, Євро	350	350	650	650	+	+	+	+	+	+
Ціна опції вимірювання ходу, Євро	1350	1350	2250	2250	+	+	+	+	+	+
Ціна опції Комп'ютерний контроль, Євро	1380	1380	1380	1380	+	+	+	+	+	+
Ціна опції встановлення лімітів ходу, Євро	350	350	1100	1100	+	+	+	+	+	+
Ціна опції захист перевантаження, Євро	350	350	950	950	+	+	+	+	+	+
Ціна опції автоповернення, Євро	290	290	680	680	+	+	+	+	+	+
Ціна опції циклічного вимірювання, Євро	350	350	950	950	+	+	+	+	+	+
Ціна опції збільшення діапазону швидкостей, Євро	970	970	1880	1880	+	+	+	+	+	+
Ціна опції Предзусилля, Євро	350	350	780	780	+	+	+	+	+	+
Ціна подовженої на 600мм колони, Євро	990	990	-	-	990	990	990	990	-	-
Ціна базової плити, Євро	-	-	250	250	+	+	+	+	+	+
Ціна опції кнопки аварійного відключення, Євро	-	-	350	350	+	+	+	+	+	+

ОПЦІЙНІ ТРИМАЧІ



MARK-10

- Більш ніж 100 видів опційних зажимів для стендів та динамометрів
- Для контролю розтягання плівки, пружин, паперу, резини та ін.
- Гарантія 3 роки
- Виробництво MARK-10 (США)

СТЕНДИ КОНТРОЛЮ ДИНАМОМЕТРИЧНИХ КЛЮЧІВ



Тип	Діапазон	Дискр.	Похибка	Шкали	Ціна
	Нм	Нм	%		Євро
MTR55-20	2	0,002	0,6%		2950
MTR55-50	5,7	0,005	0,6%	lbF,	2950
MTR55-400	45	0,05	0,6%	kgF,	2950
MTR55-1000	110	0,1	0,6%	N	2950
MTR55-5000	550	0,5	0,6%		2950

СТЕНДИ КОНТРОЛЮ НАТЯГУ ДРОТУ WT3



Тип	Тип	Діап.	Дискр.	Похибка	Макс D провол.	Ціна
		Нм	Нм	%	мм	Євро
WT3-201	ручний	1000	1	0,3%		3480
WT-201M	моториз.	1000	1	0,3%	6,3	8330

СТЕНДИ КОНТРОЛЮ ЗАВЕРТАННЯ ПРОБОК TT01



Тип	Діапазон	Дискр.	Похибка	Ціна
	Нм	Нм	%	Євро
MTT01-12	1,35	0,001	0,3%	2230
MTT01-25	2,9	0,002	0,3%	2230
MTT01-50	5,7	0,005	0,3%	2230
MTT01-100	11,6	0,01	0,3%	2230

СТЕНДИ КОНТРОЛЮ ДИНАМОМЕТРИЧНИХ ВИКРУТОК TT02



Тип	Діапазон	Дискр.	Похибка	Ціна
	Нм	Нм	%	Євро
MTT02-12	1,35	0,001	0,3%	2070
MTT02-25	2,9	0,002	0,3%	2070
MTT02-50	5,7	0,005	0,3%	2070
MTT02-100	11,6	0,01	0,3%	2070

СТЕНДИ УНІВЕРСАЛЬНІ КОНТРОЛЮ МОМЕНТУ TT05



Тип	Діапазон	Дискр.	Похибка	Ціна
	Нм	Нм	%	Євро
MTT05-12	1,35	0,001	0,3%	1910
MTT05-25	2,9	0,002	0,3%	1910
MTT05-50	5,7	0,005	0,3%	1910
MTT05-100	11,6	0,01	0,3%	1910

СТЕНДИ КОНТРОЛЮ МОМЕНТУ ЗАВЕРТАННЯ TT03



Тип	Діапазон	Дискр.	Похибка	Ціна
	Нм	Нм	%	Євро
MTT03-12	7	0,005	0,5%	2120
MTT03-25	14	0,01	0,5%	2120
MTT03-50	35	0,05	0,5%	2120
MTT03-50	135	0,1	0,5%	1970
MTT03-50	570	0,5	0,5%	1970
MTT03-100	1150	0,1	0,5%	1970

СТЕНДИ ДЛЯ КАЛІБРУВАННЯ ПРУЖИН



Код	Тип	Діапазон	Дискретн.	Похибка	Хід	Діаметр пружини	Ціна
		Н	Н	%	мм	мм	Євро
277100010	ІЗП-10	0-1,8	0,001	±1	65	30	3750
277100050	ІЗП-50	0-3,5	0,01	±1	95	49	3750
277100100	ІЗП-100	0-9	0,02	±1	95	49	3750
277100500	ІЗП-500	0-18	0,1	±1	95	49	3750
277101000	ІЗП-1000	0-35	0,2	±1	150	108	4300
277102000	ІЗП-2000	0-70	0,5	±1	150	108	4500
277105000	ІЗП-5000	0-140	1,0	±1	150	108	4680

MARK-10

- Стандарт MARK-10
- Цифрова індикація
- 100% метрологічний контроль
- Калібрування ISO 17025:2017
- Гарантія 3 роки
- Виробництво MARK-10 (США)

MARK-10

- Стандарт MARK-10
- Ручний або моторизований
- 100% метрологічний контроль
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво MARK-10 (США)

MARK-10

- Стандарт MARK-10
- 100% метрологічний контроль
- Калібрування ISO 17025:2017
- Гарантія 3 роки
- Виробництво MARK-10 (США)

MARK-10

- Стандарт MARK-10
- 100% метрологічний контроль
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво MARK-10 (США)

MARK-10

- Стандарт MARK-10
- 100% метрологічний контроль
- Калібрування ISO 17025:2017
- Гарантія 3 роки
- Виробництво MARK-10 (США)

MARK-10

- Стандарт MARK-10
- 100% метрологічний контроль
- Калібрування ISO 17025:2017
- Гарантія 3 роки
- Виробництво MARK-10 (США)

МІКРОТЕХ

- Стандарт МІКРОТЕХ
- Вимірювання розтягання пружин
- 100% метрологічний контроль
- Калібрування ISO 17025:2017
- Розробка та виробництво МІКРОТЕХ