
MICROTECH

ШТАНГЕНЦИРКУЛІ КОМП'ЮТЕРНІ ШЦЦК-III



ПАТЕНТ UA №147949

- Комп'ютеризований штангенциркуль тип 3 адаптований до Industry 4.0 задач.
- Комп'ютерна система індикації MICS (Пам'ять, ПР/НЕ, Макс/Мін, Формула, Таймер, Темп та лінійна компенсація)
- Бездротова (до 100м) та USB передача даних на ПК або планшет у будь-яке ПЗ.
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)

Код	Тип	Діап.	Дискр.	Губки	Похибка	Зусилля	Зв'язок	Ціна
		мм	мм	мм	мм	Н		Євро
141005216	**ШЦЦК-500/100**	0-500	0,01	100	±0,030	1-20	WIRELESS +USB HID	***479***
141005226	**ШЦЦК-500/150**			150	±0,030			***549***
141005256	**ШЦЦК-500/300**			300	±0,030			***788***
141010216	**ШЦЦК-1000/150**	0-1000		150	±0,040			***890***
141010256	**ШЦЦК-1000/300**			300	±0,050			***1590***
141015216	**ШЦЦК-1500/150**	0-1500		150	±0,060			***1350***
141015256	**ШЦЦК-1500/300**			300	±0,060			***2190***
141020216	**ШЦЦК-2000/150**	0-2000		150	±0,060			***2090***
141020257	**ШЦЦК-2000/300**			300	±0,060			***2990***

MICROTECH

ШТАНГЕНЦИРКУЛІ КОМП'ЮТЕРНІ З НАДДОВГИМИ ГУБКАМИ

Код	Тип	Дискр.	Губки	Похибка	Вага	Зв'язок	Ціна
	мм	мм	мм	мм	кг		Євро
142311443	0-1000	0,01	400	±0,040	3,9	WIRELESS +USB HID	***3420***
142315443	0-1500		400	±0,050	5,6		***4875***
142115182			800	±0,085	20		***5050***
142120132	0-2000		300	±0,060	10,5		***3750***
142120152			500	±0,085	23		***4120***
142120102			1000	±0,120	26		***4881***
142125132	0-2500		300	±0,090	13,3		***431***
142125152			500	±0,105	26		***4500***
142125102			1000	±0,140	29		***5281***
142130132	0-3000		300	±0,100	15,4		***4631***
142130152			500	±0,110	28		***5088***
142130102			1000	±0,160	32		***5900***
142135132	0-3500		300	±0,120	17,4		***5131***
142135152			500	±0,160	33		***5609***
142135102			1000	±0,240	37		***6413***

- Алюмінієва конструкція штангенциркуля з рейковими направляючими з каретками катання
- Комп'ютерна система індикації MICS (Пам'ять, ПР/НЕ, Макс/Мін, Формула, Таймер, Темп та лінійна компенсація)
- Бездротова (до 100м) та USB передача даних на ПК або планшет у будь-яке ПЗ.
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)



ПАТЕНТ UA №117732


MICROTECH

ШТАНГЕНЦИРКУЛІ ВЕРСТАТНІ





ПАТЕНТ US №10184772
ПАТЕНТ UA №152320



Код	Тип	Діап.	Дискр.	Похибка	Внутр. губки	Постійне зусилля	Індикація	Зв'язок	Ціна
		мм	мм	мм	мм	Н			Євро
141851122	**ШЦЦКГ-300**	22-300	0,01	±0,04	66+56	+	ЦИФРОВА		***510***
141851152	**ШЦЦКГ-500**	22-500		±0,06	60+60				***576***
141851162	**ШЦЦКГ-600**	22-600		±0,09	90+100				***776***
141851127	**ШЦККГ-300**	22-300		±0,03	66+56		КОМП'ЮТЕРНА MICS система	WIRELESS +USB HID	***760***
141851157	**ШЦККГ-500**	22-500		±0,04	60+60				***826***
141851167	**ШЦККГ-600**	22-600		±0,07	90+100				***1026***
141851037	**ШЦ3КГ-300**	20-300		±0,02	100+60				***1582***
141851057	**ШЦ3КГ-500**	30-500		±0,035	150+100				***2221***
141851107	**ШЦ3КГ-1000**	50-1000		±0,04	150+100				***2472***
141851157	**ШЦ3КГ-1500**	1000-1500		±0,045	200+150				***3039***
141851207	**ШЦ3КГ-2000**	1500-2000		±0,055	250+150				***4028***
141851257	**ШЦ3КГ-2500**	2000-2500		±0,06	300+200				***4805***

- Для глибоких вимірюваннь у важкодоступних місцях внутрішніми кутовими губками
- Цифрова або Комп'ютерна система індикації MICS (Пам'ять, ПР/НЕ, Макс/Мін, Формула, Таймер, Темп та лінійна компенсація)
- Бездротова (до 100м) та USB передача даних на ПК або планшет у будь-яке ПЗ.
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)

MICROTECH

ШТАНГЕНЦИРКУЛІ З ПОДОВЖЕНИМИ ВНУТРІШНІМИ ГУБКАМИ



- Для глибоких вимірюванн внутрішніми губками (губки 45мм)
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)

Код	Тип	Діап.	Дискр.	Похибка	Внутр. губки	Ціна
		мм	мм	мм	мм	Євро
141130155	**ШЦЦГ-150**	0-150	0,005	±0,02	45	***139***

MICROTECH

ШТАНГЕНЦИРКУЛІ З НАДМАЛИМИ ВНУТРІШНІМИ ГУБКАМИ




- Штангенциркуль з надмалими внутрішніми губками
- Тароване зусилля 8Н (для зовнішніх та внутрішніх вимірів)
- Швейцарська електроніка IP67
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)

Код	Тип	Діапазон зовн.	Діапазон внутр.	Дискр.	Похибка	Ціна
		мм		мм	мм	Євро
141830153	**ШЦЦМВ-150**	0-150	3-150	0,01	±0,03	***449***

MICROTECH

ШТАНГЕНЗУБОМІРИ

Код	Тип	Діап.	Дискр.	Індик.	Ціна
		модуль	мм		Євро
142012600	**ШЗН-26**	1-26	0,02	ноніус	***115***
142022600	**ШЗНЦ-25**	1-25	0,01	цифрова	***315***
145250000	**ШЗНЦ-50**	5-50			***450***





- Для вимірювання товщини зуба
- Ноніусна або цифрова індикація
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)

MICROTECH

КАТЕТОМЕТРИ

Код	Тип	Діап.	Дискр.	Похибка	Індик.	Ціна
		мм	мм	мм		Євро
145102000	**КТ-20**	0-20	0,1	±0,1	ноніус	***39***
145202000	**КТЦ-20**	0-20	0,01	±0,03	цифрова	***55***



- Для контролю висоти зварювальних швів
- Ноніусна або цифрова індикація
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)

MICROTECH

ШТАНГЕНЦИРКУЛІ-ШАБЛОНИ ЛЕЩАДНІ









Код	Тип	Коеф діл.	Кут нахилу	Діап. вимір. прям.	Діап. вимір. нахил	Дискр.	Похибка прям.	Похибка нахил	Похибка кута	Індик.	Ціна
			град	мм	мм	мм	мм	мм	град		Євро
142101000	**ШЦШЛ**	**3**	19°30'	0-120	0-40	0,05	0,1	0,8	**30'**	ноніус	***75***
142101050	**ШЦЦШЛ**					0,005	0,05	0,5		цифр. IP67	***129***

Для контролю щебню та гравію

- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)

КАЛІБРУВАННЯ ЗА ISO 17025

ВИРОБНИЦТВО ЗА ISO 9001:2015