

- Мікроскоп з LCD дисплеєм
- Магнітна фіксація лінійок
- Комп'ютерна система індикації **MICS**
- Прецизійні роликові направляючі
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)

РУЧНІ СТЕНДИ КАЛІБРУВАННЯ ЛІНІЙОК



Код	Діап.	Дискр.	Похибка	Калібр.	Мікроскоп	Точний	Натяг	Зв'язок	Ціна
	мм	мм	мм			підвод			Євро
258010003	0-1000		±0,010+L/65			+			2850
258020003	0-2000		±0,015+L/50	лінійки	LED 7"	+		WIRELESS	3950
258030003	0-3000	0,01	±0,020+L/40		12Мр	+		+USB HID	4990
258030005			±0,020+L/40	лінійки		+	50Н		5650
258050005	0-5000		±0,030+L/40	+рулетки		+			9990



СТЕНДИ ДЛЯ КАЛІБРУВАННЯ РУЛЕТОК ТА ЛІНІЙОК

- Стенди калібрування рулеток та лінійок довжиною до 10 метрів
- Ручна, напів-автоматична та автоматичні модифікації
- Дискретність **1 мікрон**
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво Steinmeyer-Suhl (Німеччина)

Код	Тип	Діап.	Дискр.	Похибка	Індикація	Переміщення	Обробка даних	Натяг	Ціна
		мм	мм	мм				Н	Євро
76814546220	BMG2000			0,05	Цифрова	ручне	оператор		27400
76814550220	BMG2000s	0-2000		0,05	ПК з ПК	моторизоване	н/авто		39790
76814560220	BMG2000BV			0,05			авто	5, 20	69950
76814546520	BMG5000		0,001	0,08	Цифрова	ручне	оператор	(опція 50)	53600
76814550520	BMG5000s	0-5000		0,08			н/авто		75500
76814560520	BMG5000BV			0,08	ПК з ПК	моторизоване	авто		109000
76814561020	BMG10000BV	0-100000		0,09			авто		243300



АВТОМАТИЧНІ СТЕНДИ ДЛЯ КАЛІБРУВАННЯ МІР ДОВЖИНИ

Характеристики	ЕМР II
Діапазон, мм	0,5-100
Дискретність, мкм	0,01
Класи КМД	0, 1, 2
Повторюваність, мкм	0,1
Похибка	0,03+0,002*D
станд ЕМР II	31500
ПЗ Software QMSOFT	3990
Температурний модуль	4700

Ціна Євро

- Автоматичний стенд для калібрування мір довжини
- Дискретність **0,01 мікрон**
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво Steinmeyer-Suhl (Німеччина)

РУЧНІ СТЕНДИ ДЛЯ КАЛІБРУВАННЯ МІР ДОВЖИНИ



Характеристики	СКМД-01
Діапазон, мм	0,5-150
Дискретність, мкм	0,01
Калібруємі блоки, кл.	0,1, 2
Разряд	3,4
Повторюваність, мкм	0,02
Ціна стану, Євро	4220

- Для калібрування мір довжини
- Дискретність **0,01 мікрон**
- Швейцарська система індикації
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)

Код	Діап.	Дискр.	Похибка	Зв'язок	Ціна
	мм	мм	мм	Бездротовий	Євро
25111300	0-300		±0,002	WIRELESS	1150
25111500	0-500	0,0001	±0,002	+USB HID	1350
25111900	0-1000		±0,003		1650

Патент UA №99931



РУЧНІ СТЕНДИ УНІВЕРСАЛЬНІ КАЛІБРУВАЛЬНІ

- Для калібрування індикаторів та нутромірів
- Дискретність **0,1 мікрон**
- Комп'ютерна система індикації **MICS** (Пам'ять, ПР/НЕ, Макс/Мін, Формула, Таймер, Темп та лінійна компенсація)
- Бездротова (до 100м) та USB передача даних на ПК або планшет у будь-яке ПЗ.
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво MICROTECH (Україна)



Патент UA №99688

Код	Тип	Діап.	Дискр.	Похибка	Неапо-Позиц.	Зв'язок	Ціна
		мм	мм	мм	ворот шкала		Євро
25111026		0-25		±0,002			690
25111027	горизонт.	0-50		±0,003			790
25111051		0-50		±0,003	•		915
25113025		0-25	0,0001			WIRELESS	1080
25113027		0-50		±0,002	•	+USB HID	1190
25113050	вертик..	0-50		±0,002			1350
25113100		0-100			•		1750
25113150		0-150			•		2120

РУЧНІ СТЕНДИ ДЛЯ КАЛІБРУВАННЯ ІНДИКАТОРІВ

- Для калібрування індикаторів
- Дискретність **0,1 мікрон**
- Комп'ютерна система індикації **MICS** (Пам'ять, ПР/НЕ, Макс/Мін, Формула, Таймер, Темп та лінійна компенсація)
- Бездротова (до 100м) та USB передача даних на ПК або планшет у будь-яке ПЗ.
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво MICROTECH (Україна)



Патент UA №150348

НАПІВАВТОМАТИЧНІ СТЕНДИ ДЛЯ КАЛІБРУВАННЯ ІНДИКАТОРІВ



Характеристики	809.1303	809.1301	809.1305	809.1304
Діапазон, мм	0-10	0-25	0-25	0-50
Дискретність, мкм	0,1	0,1	0,1	0,1
Похибка, мкм	0,6	0,8	1,0	1,2
Повторюємість, мкм		0,1		0,1
Підвід		ручний		
Калібрувальне ПЗ		Sylvac		
Ціна системи, Євро	10300	10950	10800	11440

- Для калібрування індикаторів
- Дискретність **0,1 мікрон**
- Моторизований підвід
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво SYLVAC (Швейцарія)



АВТОМАТИЧНІ СТЕНДИ ДЛЯ КАЛІБРУВАННЯ ІНДИКАТОРІВ

Характеристики	MFP 30	MFP 30BV	MFP 100	MFP 100BV
Тип	н/авт	автомат	н/авт	автомат
Діапазон, мм	0-30			0-100
Дискретність, мкм		0,01		
Похибка підвода, мкм		0,15		0,20
Повторюємість, мкм		0,1		
Камера		•		•
Підвід		моторизований		
Індикація		ПК з ПЗ Dialtest		
Ціна стану, Євро	27990	49700	38600	72700

- Автоматичний стенд для калібрування індикаторів (комплектуються ПК та ПЗ)
- Дискретність **0,01 мікрон**
- Контроль мікронних та суб-мікронних індикаторів займає до 3хв (100 точок)
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво Steinmeyer-Suhl (Німеччина)