

ЛАБОРАТОРНІ ЗУБОМІРИ MarGear
ВІД ОФІЦІЙНОГО ДИСТРИБ'ЮТОРА МАНР В УКРАЇНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЦІНА ЗА ЗАПИТОМ



У НАЯВНОСТІ

3D ВІМІРЮВАЛЬНІ РУКИ

- Вимірювальні руки для цехового контролю великих деталей
- Прецизійна серія вимірювальних рук
- Можливе дооснащення оптичним 3D сканером та ПЗ (за запитом)
- Модифікація для вимірювання труб
- Інтуїтивне програмне забезпечення від Aberlink (постачається додатково)
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво TRIMOS (Швейцарія)

Тип	Коорд.	Діап.	Похибка	Повтор.	Вага	Ціна
		мм	мм	мкм	кг	Євро
A3-1300	6	1300	0,015	0,008	9,5	25900
A3-1800	6		0,018	0,008	10,4	27900
A5-1800	6	1800	0,030	0,020	8,4	34500
A6-1800	7		0,027	0,017	8,9	38700
A5-2500	6		0,040	0,025	8,9	35500
A6-2500	7	2500	0,034	0,021	9,4	39500
A5-3200	6		0,055	0,030	9,3	37100
A6-3200	7	3200	0,045	0,026	9,8	41300
A5-4000	6		0,060	0,035	10,0	42300
A6-4000	7	4000	0,056	0,030	10,5	44970
A5-5000	6		0,080	0,045	12,5	49200
A6-5000	7	5000	0,065	0,038	13,5	52500
A5-7000	6		0,100	0,060	14,0	52400
A6-7000	7	7000	0,080	0,048	15,0	58900
A5-9000	6		0,120	0,070	17,5	53600
A6-9000	7	9000	0,100	0,060	16,5	61300



ЛАЗЕРНИЙ СКАНЕР PRECITRACK 3D



Тип	Швидк.	Дискр.	Робоч. діап.	Робоча відст.	Сумісн.	Ціна
	точ/сек	мкм	мм	мм		Євро
PR-3D	348000	19	до 100	до 190	A6	36550



2D ПРОФІЛОМЕТРИ-ПРОФІЛОГРАФИ

- Безконтактні nano профілометр-профілографи
- Вимірювання шорсткості та 2D або 3D профіль
- Дискретність від **0,1 нанометр**
- Змінні оптичні голівки до різних задач
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво TRIMOS (Швейцарія)

Характеристики	TR Scan 2D CCMP2	TR Scan 3D CCMP2	TR Scan WLI
Вимірювання	шорсткість, профіль 2D	шорсткість, профіль 3D	
Координати	2	3	3
Дискретність, нм		3-800	0,1
Робоча дистанція, мм		1,4-76,5	3,4-10,3
Індикація	ПК з ПЗ Trimos analyst		
Ціна TR Scan база, Євро	64900	99700	105500

