




Код	Тип	Діап.	Дискр.	Похибка	Ціна
		мм	мм	мм	Євро
1105500251	МККЦ-25	0-25	0,001	±0,004	209



Код	Діап.	Дискр.	Похибка	Губка	Зв'язок	Захист	Ціна
	мм	мм	мм	мм			Євро
803.0309	0-25	0,001	0,003	0,5 мм/ 60 град	Bluetooth	IP-67	1090

МІКРОМЕТРИ ЦИФРОВІ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ КАБЕЛЮ


- Для вимірювання дроту та кабелю з ізоляцією
- **Мікрометрична голівка з неповоротним шпинделем та регулюванням зусилля**
- Пило-вологозахист IP67
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Гарантія 3 роки
- Виробництво SYLVAC (Швейцарія)

МІКРОМЕТРИ ДЛЯ Внутрішніх ВИМІРЮВАНЬ



Код	Тип	Діап.	Ціна поділки	Похибка	Ціна
		мм	мм	мм	Євро
112010300	МКВ-30	5-30	0,01	±0,010	79
112010500	МКВ-50	25-50		±0,010	99
112010750	МКВ-75	50-75		±0,010	119
112011000	МКВ-100	75-100		±0,010	139

- Для вимірювання внутрішніх розмірів
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)



Код	Тип	Діапазон		Ціна поділки	Похибка	Ціна
		зовніш.	внутр.	мм	мм	Євро
110910025	МКН-25	0-25	1.6-26.5	0,01	±0,01	399
110910050	МКН-50	25-50	26.5-51.5			499
110910075	МКН-75	50-75	51.5-76.5			570
110910100	МКП-100	75-100	76.5-101.5			670

МІКРОМЕТРИ КАНАВОЧНІ

- Для вимірювання внутрішніх канавок
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)



Код	Тип	Діап.	Ціна поділки	Похибка		Ціна	
		мм	мм	кл.2	кл.1	кл.2	кл.1
		мм	мм	мм	мм	Євро	Євро
111010010X	МП-10	0-10	0,01	±0,004	±0,002	90	117

МІКРОМЕТРИ ДРОТОВІ

- Для вимірювання товщини дроту
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)



до 800°C

МІКРОМЕТРИ ДЛЯ ГАРЯЧОГО ПРОКАТУ

Код	Тип	Діапазон	Ціна поділки	Похибка	Макс. темп.	Ціна
		мм	мм	мм	°C	Євро
113010015	МГП-15	0-15	0,05	±0,15	800	399
113010030	МГП-30	15-30		±0,15		445
113010045	МГП-45	30-45		±0,20		477
113010060	МГП-60	45-60		±0,20		499
113010075	МГП-75	60-75		±0,20		544
113010090	МГП-90	75-90		±0,20		578
113010105	МГП-105	90-105		±0,20		590
113010120	МГП-120	105-120		±0,30		595
113010135	МГП-135	120-135		±0,30		611
113010150	МГП-150	135-150		±0,35		644
113010165	МГП-165	150-165		±0,35		687

- Для вимірювання товщини листового матеріалу в гарячому стані
- Аналогова індикація
- Робоча температура до 800 C
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)