

Код	Тип	Діап.	Ціна		Ударо-захист	Волого-захист	Вим. зусил.	Корпус D	Ціна
			мм	мм					
12011031	ИЧ-03 кл.1	0-3	0,01	±0,014	•	•	1,5	60	26
12011031	ИЧ-03 кл.0			±0,010					31
12011051	ИЧ-05 кл.1			±0,016					26
12011051	ИЧ-05 кл.0	0-5	0,01	±0,012	•	•	1,5	60	31
12011101	ИЧ-10 кл.1			±0,012					26
12011101	ИЧ-10 кл.0			±0,015					31
120120100	ИЧ-10У кл.0	0-10	0,01	±0,030	•	•	3,0	60	65
120111301	ИЧ-30 кл.1			±0,025					72
120111301	ИЧ-30 кл.0			±0,040					79
120111501	ИЧ-50 кл.1	0-50	0,01	±0,035	•	•	5,0	60	107
120111501	ИЧ-50 кл.0			±0,050					129
120111991	ИЧ-100 кл.1			±0,040					275
120111991	ИЧ-100 кл.1								330



- Держреєстр України №У3071-10
- 100 кращих товарів України 2013 рік
- Метрологічний контроль на автоматизованому калібрувальному стенді
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)



Код	Тип	Діапаз.	Ціна		Ударо-захист	Волого-захист	Вим. зусил.	Корпус D	Ціна
			мм	мм					
KM500T	1МИГ	0-1	0,002				40	142	
FM500T	1МИГ	0-1	0,002				58	142	
KM1000T	1МИГ	0-1	0,001				40	145	
FM1000T	1МИГ	0-1	0,001				58	142	
FM1000S	1МИГ	0-1	0,001	•		1,2	58	153	
FM1000SW	1МИГ	0-1	0,001	•	•		61,5	219	
FM1000/80T	1МИГ	0-1	0,001				80	215	
FM1000/80S	1МИГ	0-1	0,001				80	232	
MU28	ИЧ-03	0-3,45					28	109	
KM6T	ИЧ-03						32	89	
KM4X	ИЧ-03	0-3	0,01					53	
KM4T	ИЧ-03							74	
KM4S	ИЧ-3У			•		0,7		69	
KM4XS	ИЧ-3У			•		0,7		95	
KM5a	ИЧ-05		0,1					76	
KM4/5X	ИЧ-05						40	53	
KM4/5T	ИЧ-05		0,01					74	
M3T	ИЧ-05							86	
FM1000/5T	5МИГ	0-5	0,001				58	153	
FM1000/5S	5МИГ			•				175	
FM1000/5SW	5МИГ			•	•	1,2	61,5	241	
FM1000/80-5T	5МИГ			•				225	
FM1000/80-5S	5МИГ					58	241		
M3S	ИЧ-5У			•		0,9		105	
KM10a	ИЧ-10					0,7	40	78	
M10a	ИЧ-10		0,1			0,7	58	59	
GM10/100	ИЧ-10					0,7	100	147	
MU52T	ИЧ-10					0,7		38	
M2X	ИЧ-10					0,7		45	
M2T	ИЧ-10	0-10	0,01				58	63	
M2S	ИЧ-10У			•				117	
M2XS	ИЧ-10У			•				54	
MU52ST	ИЧ-10У			•				47	
M2SW	ИЧ-10УВ			•	•	0,9	61,5	135	
GM80T	ИЧ-10					0,9	80	136	
GM100S	ИЧ-10У					0,9	100	197	
GM10/80	ИЧ-20	0-20	0,01				80	122	
M2/20T	ИЧ-20							127	
M2/20S	ИЧ-20У			•			58	140	
M2/25T	ИЧ-25							127	
M2/25S	ИЧ-25У	0-25	0,01	•		0,9	58	141	
M10c	ИЧ-30		0,1			0,7		72	
M2/30T	ИЧ-30	0-30	0,01				58	127	
M2/30S	ИЧ-30У			•				144	
MU52/30ST	ИЧ-30У			•				118	
GM80/30T	ИЧ-30						80	205	
GM100/30T	ИЧ-30					0,9	100	242	
M10d	ИЧ-50		0,1			0,7		185	
M2/50T	ИЧ-50	0-50	0,01				58	179	
M2/50S	ИЧ-50У			•				185	
GM80/50T	ИЧ-50						80	260	
GM100/50T	ИЧ-50							0,9	100
M2/80T	ИЧ-80	0-80	0,01				58	377	
M2/80S	ИЧ-80У			•				393	
M2/100T	ИЧ-100	0-100	0,01				80	451	
GM80/100T	ИЧ-100							0,9	80



- Дискретність 0,001, 0,01 або 0,1мм
- Ударо-вологістійкій модифікації
- Діаметр корпусу 28-100 мм
- Метрологічний контроль на автоматичному калібрувальному стенді
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво Kaefer (Німеччина)