



Характеристики	HRA-1	HRA-2	HRT-5	HRT-7
Діапазон вимірювань	20-95 HRA	10-100 HRB	20-70 HRC	
Зусилля навантаження, Н	588,4-1471			
Макс. висота зразка, мм	170	200	200	200
Глибина, мм	130	130	160	160
Навантаження	механичне	моторизоване	автомат	
Індикація	аналогова	8" сенсорний дисплей		
Передача даних, Пам'ять	-	-	+	+
Ціна поділки шкали, HR	0,5	0,5	0,1	0,1
Столики	призматичний, великий та малий плоский стіл			
Ціна, Євро	1490	1990	4990	5990

## ТВЕРДОМІРИ РОКВЕЛЛА

- Твердомір для вимірювань по шкалам Роквелла HRA, HRB, HRC
- Механічне або моторизоване навантаження
- Комплектуються столиками та інденторами
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Складання, юстування МІКРОТЕХ



Характеристики	206RT	206EX	206EX2
Роквелл, Н	588,4-1471		
Зусилля навантаження	Супер-Роквелл, Н	-	147,1-441,3
	Віккерс, Н	98,07-980,7	
	Брінель, Н	2942-1839 (опція)	2942-1839
Шкали	Роквелл	HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRK	
	Супер-Роквелл	-	HRN, HRT, HRS
	Віккерс	HV10-HV60-HV100	
	Брінель	HBTW, HBW	
Макс. висота зразка, мм	215		
Глибина, мм	190		
Навантаження	механичне		
Індикація	аналог.	цифрова	
Ціна (база), Євро	5550	7990	-
Ціна(+Брінель), Євро	6450	8300	11700

## ТВЕРДОМІРИ РОКВЕЛЛА

- Цифрова або аналогова індикація
- Універсальні твердоміри для вимірювання по шкалам Роквелла-Віккерса-Брінеля
- Комплектуються столиками та інденторами
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво Affri (Італія)



Характеристики	HRSA-2	HRSD-3
Діапазон вимірювань	70-91 HR15N, 42-80HR30N, 20-77HR45N	73-93HR15T, 43-82HR30T, 12-72HR45T
Зусилля навантаження, Н	147,1, 294,2, 441,3	
Макс. висота зразка, мм	150	200
Глибина, мм	120	160
Навантаження	Електричне	
Індикація	аналогова	8" сенсорний дисплей
Передача даних, Пам'ять	-	+
Ціна поділки шкали, HR	0,5	0,1
Столики	призматичний, великий та малий плоский стіл	
Ціна, Євро	2590	6990

## ТВЕРДОМІРИ СУПЕРРОКВЕЛЛА

- Твердомір для вимірювань по шкалам Суперроквелла
- Механічне або моторизоване навантаження
- Комплектуються столиками та інденторами
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Складання, юстування МІКРОТЕХ



Характеристики	206RTS	206EXS
Зусилля навантаження	Супер-Роквелл, Н	147,1-441,3
	Віккерс, Н	98,07-980,7
	Брінель, Н	2942-1839 (опція)
	Супер-Роквелл	HRT, HRS, HRN
	Віккерс	HV3-HV15-HV30
	Брінель	HBTW, HBW
Макс. висота зразка, мм	215	
Глибина, мм	190	
Навантаження	механичне	
Індикація	аналог.	цифрова
Ціна (база), Євро	5550	7990
Ціна(+Брінель), Євро	6780	9430

## ТВЕРДОМІРИ СУПЕРРОКВЕЛЛА

- Універсальні твердоміри для вимірювання по шкалам СуперРоквелла-Віккерса-Брінеля
- Цифрова або аналогова індикація
- Комплектуються столиками та інденторами
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво Affri (Італія)