

## КЛЮЧІ МОМЕНТНІ ДИНАМОМЕТРИЧНІ З ТРЕЩІТКОЮ



- Покращені характеристики
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво TEKTON(США)

Код/Тип	Діапазон		Голівка	Похибка	Довжина	Маса	Ціна	
	Н*м	Дискретн. Н*м					дюйм	%
TRQ21101	1,1-16,9	0,11	1/4	±4	223	0,4	<b>180</b>	
TRQ24320	2,2-22,6	0,2	3/8	±4	340	0,8	<b>160</b>	
TRQ24330	13,6-108,5	0,3	3/8	±4	370	0,9	<b>180</b>	
TRQ24335	13,6-203,5	0,75	1/2	±4	520	1,8	<b>185</b>	
TRQ24340	33,9-339	1,0	1/2	±4	600	3,2	<b>300</b>	
TRQ24350	67,8-406,7	1,0	3/4	±4	600	3,5	<b>360</b>	



## КЛЮЧІ МОМЕНТНІ ДИНАМОМЕТРИЧНІ ІНДИКАТОРНІ

Код	Тип	Діапазон		Голівка	Похибка	Довжина	Маса	Ціна	
		Н*м	Дискр. Н*м					дюйм	%
227020001	КМДИ-1,8	0-1,8	0,05	1/4	±5	295	0,5	<b>230</b>	
227020003	КМДИ-3,5	0-3,5	0,1	1/4	±5	295	0,5	<b>230</b>	
227020009	КМДИ-9	0-9	0,2	1/4	±5	295	0,5	<b>230</b>	
227020018	КМДИ-18	0-18	0,5	3/8	±5	295	0,5	<b>230</b>	
227020035	КМДИ-35	0-35	1,0	3/8	±5	295	0,5	<b>230</b>	
227020070	КМДИ-70	0-70	2,0	3/8	±5	385	0,8	<b>270</b>	
227020140	КМДИ-140	0-140	2,5	1/2	±5	560	1,7	<b>330</b>	
227020240	КМДИ-240	0-240	5,0	1/2	±5	560	1,7	<b>330</b>	
227020350	КМДИ-350	0-350	10	1/2	±5	560	1,7	<b>330</b>	
227020480	КМДИ-480	0-480	10	3/4	±5	711	2,6	<b>660</b>	
227020800	КМДИ-800	0-800	20	3/4	±5	1200	4,8	<b>940</b>	
227021400	КМДИ-1400	0-1400	25	1	±5	1880	13,5	<b>1400</b>	
227022800	КМДИ-2800	0-2800	50	1	±5	3100	28	<b>1780</b>	

- Стрілочна індикація
- Покращені характеристики
- Посилена конструкція
- Калібрування ISO 17025:2017
- Вироблені під контролем МІКРОТЕХ



## КЛЮЧІ МОМЕНТНІ ДИНАМОМЕТРИЧНІ ІНДИКАТОРНІ

Код	Тип	Діапазон		Голівка	Похибка	Довжина	Маса	Ціна	
		Н*м	Дискр. Н*м					дюйм	%
1.81NLDNSS	КМДИ-1,8	0-1,8	0,05	1/4	±4	295	0,5	<b>450</b>	
301LDIN	КМДИ-3,5	0-3,5	0,1	1/4	±4	295	0,5	<b>450</b>	
751LDIN	КМДИ-9	0-9	0,2	1/4	±4	295	0,5	<b>450</b>	
1502LDIN	КМДИ-18	0-18	0,5	3/8	±4	295	0,5	<b>450</b>	
3002LDIN	КМДИ-35	0-35	1,0	3/8	±4	295	0,5	<b>450</b>	
6002LDIN	КМДИ-70	0-70	2,0	3/8	±4	385	0,8	<b>490</b>	
1003LDFN	КМДИ-140	0-140	2,5	1/2	±4	560	1,7	<b>530</b>	
1753LDFN	КМДИ-240	0-240	5,0	1/2	±4	560	1,7	<b>530</b>	
2503LDFN	КМДИ-350	0-350	10	1/2	±4	560	1,7	<b>530</b>	
3504LDFN	КМДИ-480	0-480	10	3/4	±4	711	2,6	<b>850</b>	
6004LDFN	КМДИ-800	0-800	20	3/4	±4	1200	4,8	<b>120</b>	
10005LDFN	КМДИ-1400	0-1400	25	1	±4	1880	13,5	<b>1730</b>	
20005LDFN	КМДИ-2800	0-2800	50	1	±4	3100	28	<b>2250</b>	

- Стрілочна індикація
- Покращені характеристики
- 100% метрологічний контроль
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво CDI (США)



Код/Тип	Діапазон		Голівка	Похибка	Довжина	Маса	Ціна	
	Н*м	Дискр. Н*м					дюйм	%
DTL-50i	0,3-6	0,001	1/4	±2	200	0,4	<b>850</b>	
DTL-100i	0,6-12	0,01	1/4	±2	200	0,4	<b>850</b>	
DTW-265i	3-30	0,01	1/4	±2,5	390	1,3	<b>620</b>	
DTW-1200i	13-135	0,1	3/8	±2,5	445	1,4	<b>620</b>	
DTW-250f	34-340	0,1	1/2	±2,5	650	1,4	<b>660</b>	
DTW-625f	85-850	0,1	3/4	±2,5	1200	3,8	<b>1780</b>	
ETW-SP-1000	100-1003	1	3/4	±1	1350	12	<b>4320</b>	
ETW-SP-2000	200-2000	1	1	±1	1650	15	<b>5980</b>	

## КЛЮЧІ ДИНАМОМЕТРИЧНІ ЦИФРОВІ

- Цифрова індикація
- Мультишкальні
- Діапазон вимірювання 0,3-2000 Н\*м
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво Check-line (США)



DTW-625f