




| Характеристики            | SM300    | R14-XLS | R14-FT2-E                    | R400-FT2-E | SM20    | R600-FT2-E |
|---------------------------|----------|---------|------------------------------|------------|---------|------------|
| Діапазон XY, мм           | 150x50   | 175x100 | 300x150                      |            |         |            |
| Розміри столу, мм         | 340x152  | 325x100 | 480x127                      | 250x125    | 450x200 |            |
| Діаметр екрану            | 312      | 340     | 400                          | 500        | 600     |            |
| Дискретність, мм          | 0,001    | 0,0005  | 0,0005                       | 0,0005     | 0,0005  |            |
| Кутова дискретність, град | 0,01°    | 0,01°   | 0,01°                        | 0,01°      | 0,01°   |            |
| Похибка збільшення, %     | 0,1%     | 0,05%   | 0,05%                        | 0,05%      | 0,05%   | 0,05%      |
| Система індикації         | цифрова  |         | вбудований сенсорний ПК з ПЗ |            |         |            |
| Кромкошукач               | автомат. |         |                              |            |         |            |
| Ціна, Євро                | 8300     | 10400   | 12600                        | 17800      | 20300   | 58500      |



## ПРОЕКТОРИ ОПТИЧНІ

- Сучасні оптичні проектори для контролю плоских деталей складних конфігурацій (складні шаблони, плати, радіусні лекала, кулачки, штамповані деталі та ін)
- Цифрова 2 координатна або комп'ютеризована система індикації з сучасним метрологічним ПЗ Fusion Touch та автоматичним кромкошукачем.
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво Baty (Великобританія)



| Характеристики        | 902.5520                             | 902.5521                            |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Діаметр деталі, мм    | 0,5-52                               | 0,5-52                              |
| Макс. довжина, мм     | 300                                  | 300                                 |
| Дискретність, мкм     | 0,1                                  | 0,1                                 |
| Похибка діаметру, мкм | 1,5+D/100                            | 1,5+D/100                           |
| Похибка довжини, мкм  | 4+D/100                              | 4+D/100                             |
| Повторюваність, мкм   | 0,6                                  | 2,5                                 |
| Бабка                 | неповоротна для статичних вимірювань | поворотна для динамічних вимірювань |
| Макс вага деталі, кг  | 4                                    | 4                                   |
| Ціна, Євро            | 42900                                | 51500                               |

## СТЕНДОВІ ПРОЕКТОРИ ГОРИЗОНТАЛЬНІ

- Вимірювання діаметрів, кутів, биття, циліндричності, округлості, різьб, прямолінійності та іншого
- Безконтактні вимірювання
- Повністю автоматизований процес вимірювання
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- **Гарантія 3 роки**
- Виробництво SYLVAC (Швейцарія)



## СТЕНДОВІ ПРОЕКТОРИ ВЕРТИКАЛЬНІ

- Машина для безконтактного вимірювання циліндричних деталей
- Вимірювання довжин, відстаней, діаметрів, кутів, біління, циліндричності, конусів, прямолінійності, складних деталей
- Адаптовані до цехового використання
- Швидке автоматичне сканування
- Дискретність **0,1 мікрон**
- Автоматизований процес вимірювання
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- **Гарантія 3 роки**
- Виробництво SYLVAC (Швейцарія)

| Характеристики           | 902.4060 | 902.4065  | 902.4062  | 902.4067   | 902.4145  | 902..4147  |
|--------------------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
|                          | SCAN F60 | SCAN F60T | SCAN F60L | SCAN F60LT | SCAN S145 | SCAN S145L |
| Макс. Діаметр деталі, мм | 0,2-64   |           |           | 0,2-64     | 0,2-145   | 0,2-145    |
| Максимальна довжина, мм  | 300      |           |           | 500        | 615       | 1280       |
| Дискретність, мм         |          |           |           | 0,0001     |           |            |
| Повторюваність           | 0,5      | 1         | 0,5       | 1          | 0,5       | 1          |
| Похибка діаметру, мкм    |          |           | 1+D/100   |            | 1,5+D/100 |            |
| Похибка довжини, мкм     |          |           | 3+L/200   |            | 4+L/200   |            |
| Вимірювання різьб        | -        | +         | -         | +          | -         | -          |
| Поворотна бабка          | +        | +         | +         | +          | +         | +          |
| Макс. вага деталі, кг    | 10       | 10        | 10        | 10         | 60        | 10         |
| Маса, кг                 | 265      | 265       | 330       | 330        | 530       | 650        |
| Ціна, Євро               | 71800    | 91000     | 81200     | 103500     | 124900    | 148400     |



## КРУГЛОМІРИ MarForm



ЛАБОРАТОРНІ КРУГЛОМІРИ MarForm  
ВІД ОФІЦІЙНОГО ДИСТРИБ'ЮТОРА MAHR В УКРАЇНІ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЦІНА ЗА ЗАПИТОМ