



Характеристики	MMQ 100	MMQ 150	MMQ 200	MMQ 400-2	MMQ 500
Тип	Ручні		Автоматичні		
Щуп	ручний	ручн/моториз		моториз	
Діаметр столу, мм	160		285		300
Макс. навантаження на стіл, Н	200		400-600		800
Швидкість оберт стола об/хв	6	1-6	0,2-15		0,2-20
Вирівнювання стола	ручне		автомат		
Хід по осі X, мм	180	150	180/280		280
Переміщення по осі X	ручне		моториз		
Хід по осі Z, мм	300	250	350/500/900		470
Переміщення по осі Z	ручне		моториз		
Відхилення круглості, мкм	0,025+0,0003 мкм/м	0,015+0,0003 мкм/м		0,02+0,0005мкм/м	0,01+0,00025мкм/м
Відхилення торц биття, мкм	0,02+0,0003 мкм/м		0,02+0,0001 мкм/м		
Індикація	Промисловий ПК з ПЗ MarWin EasyForm				
Маса, кг	28	120	120		
Ціна, Євро	запит	запит	запит	запит	запит

- Лабораторні кругломіри з великими можливостями та модифікаціями
- Вимірювання круглості, циліндричності, прямолінійності та шорсткості
- Ручні та автоматизовані модифікації
- Калібрування ISO 17025:2017
- Гарантія 2 роки
- Виробництво MAHR (Німеччина)

- Стенд для вимірювання зубчатих коліс та зуборізного інструменту
- Повністю автоматичне вимірювання
- Калібрування ISO 17025:2017
- Гарантія 2 роки
- Виробництво MAHR (Німеччина)



Характеристики	GMX 275W	GMX 400W	GMX 600W
Діапазон по осі X, мм	180	200	300
Діапазон по осі Y, мм	150	200	400
Діапазон по осі Z, мм	240	320	700
Максимальний діам, мм	275	400	600
Міжцентрова відстань, мм	2-700	2-700	2-700
Макс вага деталі, кг	60	60	100 (300)
Торц. биття, мм	0,11+0,0008 мкм/м		
Радіальне биття, мкм	0,11	0,11	0,11
Індикація	Промисловий ПК з ПЗ MarWin		
Ціна, Євро	запит	запит	запит



Характеристики	RONDCOM TOUCH
Вимірювання	круглість
Діаметр стола, мм	148
Макс. вимір діаметр мм	150
Макс. діаметр деталі, мм	240
Макс. висота вимір. мм,	162
Макс. навантаження на стіл, кг	15
Похибка, мкм	0,04+6H/10000
Зусилля вимір., мН	70
Швидкість поворота об.хв	6
Щуп	17мм d1,6
Індикація	Windows 10 Tablet з ПЗ Accretech
Маса, кг	26
Ціна, Євро	25900

КРУГЛОМІРИ ЦЕХОВІ

- Легкий в використанні компактний сучасний кругломір
- Температурна компенсація в діапазоні 15-30 С
- Комплектується планшетом з ПЗ АССТЕ
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво ACCURETECH (Японія)



КРУГЛОМІРИ ЛАБОРАТОРНІ

- Лабораторні кругломіри з великими можливостями та модифікаціями
- Вимірювання круглості, циліндричності, прямолінійності та шорсткості
- Можливість модернізації з ручних до CNC вже існуючих приладів
- Максимальний діаметр деталі 360 мм та висота деталі 900 мм
- Похибка від 0,02 мкм
- Постачається з ПК з ПЗ АССТЕ
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво ACCURETECH (Японія)

Характеристики	RONDCOM NEX				RONDCOM NEX Rs			RONDCOM NEX Rs a		
	100-11-SD2	100-12-SD2	100-23-SD2	200-11-SD2	200-12-SD2	200-23-SD2	300-21-SD2	300-22-SD2	300-23-SD2	
Вимірювання	круглість, циліндричність, прямолінійність				круглість, циліндричність, прямолінійність та шорсткість					
Вирівнювання	Ручне				CNC					
Зміна позиції датчика	Ручна				CNC					
Макс. вимір діаметр, мм					300/360					
Макс. діаметр деталі, мм					580					
Макс. висота вимір. мм,	300	500	900	300	500	900	300	500	900	
Похибка, мкм					0,02+3,2H/10000					
Швидкість вимірювання D об/хв	1-10				1-10 та 0.01-1 для вимірювання шорсткості					
Швидкість вимірювання Z мм/сек	0,5-10				0,5-10 та 0,1-1,5 для вимірювання шорсткості					
Швидкість вимірювання R мм/сек	0,5-10				0,5-10 та 0,1-1,5 для вимірювання шорсткості					
Діаметр столу, мм					235					
Макс. навантаження на стіл, кг	30	30	60	30	30	60		60		
Центровочний діапазон, мм					+5					
Вимірювання круглості	Датчик E-DT-R120B (30-100мН)				Щуп EM46000-S302 (53мм Ф1,6 мм)					
Вимірювання шорсткості	-				Датчик E-DT-R168D (4мН) Щуп 010 2501 (26,5мм Ф1,6 мм)					
Індикація					Промисловий ПК з ПЗ Accretech					
Маса, кг	190	200	560	190	200	560	190	200	560	
Ціна, Євро	63900	запит	запит	запит	запит	запит	запит	198500	запит	

Характеристики	65B	65A-LH
Вимірювання	круглість, циліндричність, прямолінійність	
Макс. вимір діаметр, мм	420	580
Макс. діаметр деталі, мм	680	900
Макс. висота вимір. мм,	500	900
Похибка, мкм	0,01+4H/10000	0,02+6H/10000
Діаметр столу, мм	290	400
Макс. навантаження на стіл, кг	60	250
Індикація	Промисловий ПК з ПЗ Accretech	
Маса, кг	930	1480
Ціна, Євро	запит	запит



КРУГЛОМІРИ ПРЕЦИЗИЙНІ

- Надвеликі кругломіри з великими можливостями та модифікаціями
- Максимальний діаметр деталі 580 мм та висота деталі 900 мм
- Максимальна вага деталі до 250 кг
- Похибка від 0,01 мкм
- Постачається з ПК з ПЗ АССТЕ
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво ACCURETECH (Японія)