

MICROTECH

Код	Тип	Діапазон	Дискр.	Похибка	Шкали	Функції	Ціна
		N	N	%			Євро
225100010	ДА-10	1-10	0,05				180
225100050	ДА-50	5-50	0,2				180
225100100	ДА-100	10-100	0,5	±1			180
225100200	ДА-200	20-200	1		N	пікове значення	180
225100500	ДА-500	50-500	2,5				180
225101000	ДА-1000	100-1000	5	±2			650
225105000	ДА-5000	500-5000	20				900



ДИНАМОМЕТРИ АНАЛОГОВІ

- Функція збереження пікових значень
- Комплектуються набором накінецьників
- Калібрування ISO 17025:2017
- Вироблені під контролем MICROTECH

MICROTECH

Код	Тип	Діапазон	Дискр.	Похибка	Шкали	Функції	Ціна
		N	N	%			Євро
225200010	ДЦ-10	1-10		0,01	lbF, kgF, N	Піки, hold	210
225200050	ДЦ-50	5-50		±0,7			210
225200100	ДЦ-100	10-100		0,1			210
225200500	ДЦ-500	50-500					210



ДИНАМОМЕТРИ ЦИФРОВІ

- Комплектуються набором накінецьників
- Цифрова індикація
- Мультишкальні
- Калібрування ISO 17025:2017
- Вироблені під контролем MICROTECH

MICROTECH

Код	Тип	Діапазон	Дискр.	Похибка	Зв'язок	Ціна
		N	N	%		Євро
225700010	ДК-10	1-10	0,01	±0,3		390
225700050	ДК-50	5-50	0,05	±0,3	WIRELESS	390
225700100	ДК-100	10-100	0,1	±0,3	+USB HID	390
225700500	ДК-500	50-500	0,1	±0,3		390



ДИНАМОМЕТРИ КОМП'ЮТЕРНІ

- Комплектуються набором накінецьників
- Комп'ютерна система індикації MICS (Пам'ять, ПР/НЕ, Макс/Мін, Формула, Таймер, Темп та лінійна компенсація)
- Калібрування ISO 17025:2017
- Розробка та виробництво MICROTECH

MARK-10

Код	Тип	Діапазон	Дискр.	Похибка	Зчитування	Пам'ять	Шкали	Піки	Середні	Програм.	Аналог. шк	USB	Ціна
		N	N	%	Гц								Євро
M3-012	ДЦ-0,5	0,5	0,0005	0,3%	2000	3	•	•	•	•	•	•	1350
M5-012	ДЦ-0,5	0,5	0,0001	0,1%	7000	1000	3	•	•	•	•	•	2100
M3-025	ДЦ-1	1	0,0001	0,3%	2000	3	•	•	•	•	•	•	1350
M5-025	ДЦ-1	1	0,0002	0,1%	7000	1000	5	•	•	•	•	•	2100
M5-03	ДЦ-2,5	2,5	0,0002	0,3%	2000	3	•	•	•	•	•	•	1350
M5-05	ДЦ-2,5	2,5	0,0005	0,1%	7000	1000	5	•	•	•	•	•	2100
M2-2	ДЦ-10	10	0,01	0,5%	500	1000	5	•	•	•	•	•	750
M3-2	ДЦ-10	10	0,01	0,3%	2000	3	•	•	•	•	•	•	1090
M5-2	ДЦ-10	10	0,001	0,1%	7000	1000	5	•	•	•	•	•	1840
M2-5	ДЦ-25	25	0,02	0,5%	500	-	3	•	•	•	•	•	750
M3-5	ДЦ-25	25	0,02	0,3%	2000	3	•	•	•	•	•	•	1090
M5-5	ДЦ-25	25	0,002	0,1%	7000	1000	5	•	•	•	•	•	1840
M2-10	ДЦ-50	50	0,05	0,5%	500	-	3	•	•	•	•	•	750
M3-10	ДЦ-50	50	0,05	0,3%	2000	3	•	•	•	•	•	•	1090
M5-10	ДЦ-50	50	0,01	0,1%	7000	1000	5	•	•	•	•	•	1840
M2-20	ДЦ-100	100	0,1	0,5%	500	-	3	•	•	•	•	•	750
M3-20	ДЦ-100	100	0,1	0,3%	2000	3	•	•	•	•	•	•	1090
M5-20	ДЦ-100	100	0,02	0,1%	7000	1000	5	•	•	•	•	•	1840
M2-50	ДЦ-250	250	0,2	0,5%	500	-	3	•	•	•	•	•	750
M3-50	ДЦ-250	250	0,2	0,3%	2000	3	•	•	•	•	•	•	1090
M5-50	ДЦ-250	250	0,05	0,1%	7000	1000	5	•	•	•	•	•	1840
M2-100	ДЦ-500	500	0,5	0,5%	500	-	3	•	•	•	•	•	750
M3-100	ДЦ-500	500	0,5	0,3%	2000	3	•	•	•	•	•	•	1090
M5-100	ДЦ-500	500	0,1	0,1%	7000	1000	5	•	•	•	•	•	1840
M2-200	ДЦ-1000	1000	1	0,5%	500	-	3	•	•	•	•	•	950
M2-300	ДЦ-1000	1000	1	0,3%	2000	3	•	•	•	•	•	•	1350
M5-200	ДЦ-1000	1000	0,2	0,1%	7000	1000	5	•	•	•	•	•	2100
M2-500	ДЦ-2500	2500	2	0,5%	500	-	3	•	•	•	•	•	990
M3-500	ДЦ-2500	2500	2	0,3%	2000	3	•	•	•	•	•	•	1350
M5-500	ДЦ-2500	2500	0,5	0,1%	7000	1000	5	•	•	•	•	•	2100
M5-1000	ДЦ-5000	5000	2	0,1%	7000	1000	5	•	•	•	•	•	2490
M5-1500	ДЦ-7500	7500	5	0,1%	7000	1000	5	•	•	•	•	•	2490
M5-2000	ДЦ-10000	10000	5	0,1%	7000	1000	5	•	•	•	•	•	2490



ДИНАМОМЕТРИ ЦИФРОВІ

- Цифрова індикація
- Висока точність вимірювання 0,1%
- Додаткове програмне забезпечення
- Опційні стенди та накінецьники
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво MARK-10 (США)



ДИНАМОМЕТРИ ЦИФРОВІ ДЛЯ ЗОВНІШНІХ СЕНСОРІВ

Код	Похибка	Зчитування	Пам'ять	Шкали	Піки	Середні	Програм.	Аналог. шк	USB	Ціна
	%	Гц								Євро
M3i	0,2%	2000	-	3	•				•	990
M5i	0,1%	7000	1000	3	•	•	•	•	•	1490
M7i		14000	5000	5	•	•	•	•	•	2390
PTA	Plug&Test адаптер для підключення сторонніх сенсорів									370

- Цифрова індикація
- Висока точність вимірювання 0,1%
- Додаткове програмне забезпечення
- Опційні стенди та накінецьники
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво MARK-10 (США)



РОЗТЯГУВАННЯ
ТА СТИСК



РОЗТЯГУВАННЯ
ТА СТИСК



СТИСК



СТИСК

Тип	Діап.	Ціна
	Н	Євро
MR01-50	250	950
MR01-100	500	950
MR01-200	1000	950
MR01-500	2500	950
MR01-1000	5000	950
MR01-1500	7500	950
MR01-2000	10000	950
MR01-5000	25000	1350
MR01-10000	50000	1350


Тип	Діап.	Ціна
	Н	Євро
MR03-025	1	1240
MR03-05	2,5	1240
MR03-2	10	1040
MR03-5	25	1040
MR03-10	50	1040
MR03-20	100	1040
MR03-50	250	1040
MR03-100	500	1040

Тип	Діап.	Ціна
	Н	Євро
MR04-025	1	1590
MR04-05	2,5	1590
MR04-2	10	1590
MR04-5	25	1590
MR04-10	50	1590
MR04-20	100	1590
MR04-50	250	1590
MR04-100	500	1590

Тип	Діап.	Ціна
	Н	Євро
MR02-100	500	1190
MR02-200	1000	1190
MR02-500	2500	1190
MR02-1000	5000	1190
MR02-2000	10000	1190
MR02-5000	25000	1350
MR02-10000	50000	1350

ЗОВНІШНІ СЕНСОРИ

- Для під'єднання до динамометрів MARK-10
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво MARK-10 (США)



ДИНАМОМЕТРИ З ЗОВНІШНІМ СЕНСОРОМ

Код	Тип	Діапазон	Дискр.	Похибка	Сенсор	Маса	Ціна
		Н	Н	%		кг	Євро
225210001	ДЦ-1К	100-1000	0,5	±0,5	розтягування та стиск	1,7	730
225210005	ДЦ-5К	500-5000	1			1,7	850
225210010	ДЦ-10К	1000-10000	5			1,9	950
225210050	ДЦ-50К	5000-50000	10			3,3	1080
225210100	ДЦ-100К	10000-100000	50	±1	стиск	10,6	1390
225210200	ДЦ-200К	20000-200000	100			10,6	1990
225210500	ДЦ-500К	50000-500000	100			14,2	2990
225211000	ДЦ-1000К	100000-1000000	500			14,2	3990
225212000	ДЦ-2000К	200000-2000000	1000			36,5	4900

- СТП МК 15.10.016 МТУ
- З зовнішнім сенсором та цифровим мультискальним блоком індикації
- Комп'ютерна система індикації **MICS** (Пам'ять, ПР/НЕ, Макс/Мін, Формула, Таймер, Темп та лінійна компенсація)
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Розробка та виробництво MICROTECH



СТЕНДИ КОНТРОЛЮ ЗУСИЛЛЯ ГІДРАВЛІЧНІ

- Гідравлічний посилений стенд
- Комплектується динамометром
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Розробка та виробництво MICROTECH

Код	Тип	Діапазон	Хід	Маса	Індикація	Ціна
		Н	мм	кг		Євро
235152010	ИМГ-10	10000	120	103	Цифрова	3690
235152050	ИМГ-50	50000	120	103		4490
235152100	ИМГ-100	100000	140	286		6190
235152200	ИМГ-200	200000	140	286		7290
235152500	ИМГ-500	500000	180	376		11990