





Код	Діап.	Дискр.	Похибка	Захист	Ціна
	мм	мм	мм		Євро
174510155	0-150	0,005	±0,020	IP54	69
174510158		0,001	±0,015	IP67	125
174510205		0,005	±0,020	IP54	93
174510208		0,001	±0,020	IP67	145
174510305	0-300	0,005	±0,025	IP54	125
174510308		0,001	±0,025	IP67	175
142505142	0-500				229
142510142	0-1000	0,01		IP54	649
142515142	0-1500				1290
142520142	0-2000				1750

ШКАЛИ ЦИФРОВІ

- Для модернізації вимірювальних машин, мікроскопів та верстатів
- Горизонтальне та вертикальне встановлення
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво MICROTECH (Україна)

ШКАЛИ КОМП'ЮТЕРИЗОВАНІ

Код	Діап.	Дискр.	Похибка	Зв'язок	Ціна
	мм	мм	мм		Євро
142501140	0-150	0,005	±0,007	WIRELESS +USB HID	269
142502140	0-200		±0,010		299
142503140	0-300		±0,015		349
142505140	0-500		±0,030		499
142510140	0-1000	0,01	±0,040		830
142515140	0-1500		±0,050		1399
142520140	0-2000		±0,060		1980
142530140	0-3000		±0,080		4320
142540140	0-4000		±0,100		7150
142550140	0-5000		±0,110		9990

- Для модернізації вимірювальних машин, мікроскопів та верстатів
- Горизонтальне та вертикальне встановлення
- Рейкові напрямлючі з картками катання для діапазона від 550мм
- Комп'ютерна система індикації MICS (Пам'ять, ПР/НЕ, Макс/Мін, Формула, Таймер, Темп та лінійна компенсація)
- Вибір вимірювального зусилля 1-20Н
- Бездротова та USB передача даних на ПК або планшет у будь-яке ПЗ.
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво MICROTECH (Україна)

ШКАЛИ ЦИФРОВІ З ЛУПОЮ

Код	Діап.	Дискр.	Похибка	Індикація	Лупа	Зв'язок	Ціна
	мм	мм	мм				Євро
142505151	0-500	0,01	±0,050	цифрова	10х з LED підсвіткою	WIRELESS +USB HID	930
142510151	0-1000		±0,060	IP67			1290
142505156	0-500		±0,030	комп'ют			999
142510156	0-1000		±0,040				1499

ШКАЛИ КОМП'ЮТЕРИЗОВАНІ З LED МІКРОСКОПОМ

Код	Діап.	Дискр.	Похибка	Направлючі	Мікроскоп	Зв'язок	Ціна
	мм	мм	мм				Євро
142505158	0-550	0,001	±0,020	рейкові з картками	7" LED дисплей	WIRELESS +USB HID	2600
142510158	0-1150		±0,030				2850
142515158	0-1500		±0,040				3507
142520158	0-2000		±0,050				4057
142525158	0-2500		±0,055				4600
142530158	0-3000		±0,060				5242
142535158	0-3500		±0,065				6035