

ВИМІРЮВАЧ ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ 52 REFLEX-CLICK

Вимірювання діаметрів, кутів, бііння, циліндричності, округлості, різьб, прямолінійності та іншого

| Тип | 902.5520 | 902.5521 |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Діаметр деталі, мм | 0,5-52 | 0,5-52 |
| Максимальна довжина, мм | 300 | 300 |
| Дискретність, мкм | 0,1 | 0,1 |
| Похибка діаметру, мкм | 1,5+D/100 | 1,5+D/100 |
| Похибка довжини, мкм | 4+D/100 | 4+D/100 |
| Повторюваність, мкм | 0,6 | 2,5 |
| Бабка | неповоротна для статичних вимірювань | поворотная для динамічних вимірювань |
| Макс вага деталі, кг | 4 | 4 |
| Маса, кг | 103 | 103 |
| Ціна, Євро | 42240 | 49890 |

ВИМІРЮВАЧ ВЕРТИКАЛЬНИЙ З ПРОЕКТОРОМ

Вимірювання довжин, відстаней, діаметрів, кутів, бііння, циліндричності, конусів, прямолінійності, перпендикулярності, складних деталей (турбін, реєк) та іншого

| Тип | 902.5250 SYLVAC SCAN 25 | 902.5500 SYLVAC SCAN 50 | 902.5501 SYLVAC SCAN 50CE+ | 902.5801 SYLVAC SCAN 50CE+ |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Діаметр деталі, мм | 0,25-25 | 0,5-50 | 0,5-50 | 0,5-80 |
| Максимальна довжина, мм | 200 | 275 | 275 | 500 |
| Дискретність, мкм | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Похибка діаметру, мкм | 1+D/100 | 1+D/100 | 1+D/100 | 1,5+D/100 |
| Похибка довжини, мкм | 4+D/100 | 4+D/100 | 4+D/100 | 7+D/100 |
| Повторюємість, мкм | 0,5/2 | 0,5/2 | 0,5/2 | 0,5/2 |
| Бабка | поворотна для динамічних вимірювань | | | |
| Вимірювання різьб | - | - | + | + |
| Повертання, град | - | - | 30 | 10 |
| Максимальна вага деталі, кг | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Маса, кг | 67 | 103 | 140 | 250 |
| Ціна, Євро | 65880 | 79890 | 97800 | 116650 |