



Код	Тип	Діап.	Ціна поділки	Похибка	Вим. зусил.	Ціна	
		мм	мм	мм	Н	Євро	
4311050	810 A	ИЧ-10	0-10	0,01	15	0,7-1,3	66
4321000		ИЧ-40	0-10				
4311070	810 SM	1МИГ	0-1	0,001	4	1,3-1,8	330
4311080		5МИГ	0-5				



MarCator АНАЛОГОВІ ІНДИКАТОРИ

- Індикатори аналогові ИЧ та 1МИГ
- Калібрування ISO 17025:2017
- Гарантія 2 роки
- Виробництво MAHR (Німеччина)



Код	Діап.	Ціна поділки	Шкала	Вим.зусил.	Корпус	Ціна
	мм	мм		Н	мм	Євро
SI-45R	0,4	0,01	20-0-20	1,5	40	169
SI-45/0,8R	0,8	0,01	40-0-40		40	175
KM500R	1	0,002	0-100		40	235
KM1000R	1	0,001	0-100		40	233
SI90R	0-0,8	0,01	40-0-40		58	163
SI-18R	0-1,6	0,01	80-0-80		58	156
FM500R	0-1	0,002	0-100		58	219
FM1000R	0-1	0,001	0-100		58	229
KM5aR	0-5	0,1			40	153
M10/5R	0-5	0,1			58	149
KM4R	0-3	0,01			40	149
M2R	0-3	0,01			58	148
KM4/5R	0-5	0,01			40	154
M2/5R	0-5	0,01			58	154



ІНДИКАТОРИ ТОРЦЕВІ

- Торцеве розташування шкали
- 100% метрологічний контроль на автоматизованому калібрувальному стенді
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво Kaefer (Німеччина)



Код	Тип	Діап.	Ціна поділки	Шкала	Ударо-захист	Волого-захист	Вим. зусил.	Корпус D	Ціна
		мм	мм				Н	мм	Євро
101	10ИГ	0,5	0,01	25-0-25	•	-	1,4	62	210
101wa	10ИГ			25-0-25	•	IP53			239
505	5ИГ	0,2	0,005	100-0-100	•	-			259
502	2ИГ			100-0-100	•	-			259
1001	1ИГ	0,1	0,001	50-0-50	•	-	262		
1001wa	1ИГ			50-0-50	•	IP53	293		



ІНДИКАТОРИ типу ИГ

- тип ИГ
- 100% метрологічний контроль на автоматизованому калібрувальному стенді
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво Kaefer (Німеччина)



Код	Тип	Діап.	Ціна поділки	Похибка	Вим. зусил.	Ціна	
		мм	мм	мм	Н	Євро	
4335000	1002	05ИГ	±25	0,5	0,3	580	
4334000	1003	1ИГ	±50	1	0,5	8Н7	299
4334001	1003XL	2ИГ	±130	2	1		355
4338100	1000A	1ИГПВ	±120	1	0,5	28Н7	970



MilliMess ВАЖІЛЬНО-ЗУБЧАСТА ГОЛІВКА

- Важільно-зубчасті голівки ИГ та ИГПВ
- Калібрування ISO 17025:2017
- Гарантія 2 роки
- Виробництво MAHR (Німеччина)



Код	Тип	Діап.	Ціна поділки	Похибка	Шкала	Вим. зусил.	D кріпл.	Ціна
		μm	μm	μm		Н	мм	Євро
120120280	1ИГПВ	30	1	±0,3	30-0-30	1,8-2,2	28	199
120120288	1ИГПК	100	0,1	±0,3	перул.			499



МІКРОКАТОРИ

- Мікрокатор з базувальним діаметром 28мм
- Метрологічний контроль на автоматизованому калібрувальному стенді
- Аналоговий або суб-мікронний комп'ютерний
- Бездротова (до 100м) та USB передача даних на ПК або планшет у будь-яке ПЗ.
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво MICROTECH (Україна)