



ПРОЕКТОРИ ОПТИЧНІ

- Сучасні оптичні проектори для контролю плоских деталей складних конфігурацій (складні шаблони, плати, радіусні лекала, кулачки, штамповані деталі та ін)
- Вертикальні чи горизонтальні модифікації
- Цифрова 2 координатна або комп'ютеризована система індикації з сучасним метрологічним ПЗ Fusion Touch та автоматичним кромкошукачем.
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво Baty (Великобританія)

Характеристики	SM300	SM350-XLS	SM350-FT2-E	SM20	R14-XLS	R14-FT2-E	R400-FT2-E	R600-FT2-E
Тип	вертикальн			горизонтальн				
Діапазон XY, мм	150x50	250x125	250x125	250x125	175x100	300x150		
Розміри столу, мм	340x152	340x152	340x152	250x125	325x100	480x127	450x200	
Діаметр екрану	312	350	350	500	340	400	600	
Дискретність, мм	0,001	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	
Кутова дискретність, град	0,01°	0,01°	0,01°	0,01°	0,01°	0,01°	0,01°	
Похибка збільшення, %	0,1%	0,1%	0,1%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	
Система індикації	цифрова	цифрова	вбудований сенсорний ПК з ПЗ		цифрова	вбудований сенсорний ПК з ПЗ		
Кромкошукач				автомат.	автомат.			
Ціна, Євро	9500	17500	19900	22300	11700	14600	19800	64200



СТЕНДОВІ ПРОЕКТОРИ ВЕРТИКАЛЬНІ

- Машини для безконтактного вимірювання циліндричних деталей
- Вимірювання довжин, відстаней, діаметрів, кутів, бійння, циліндричності, конусів, прямолінійності, складних деталей
- Адаптовані до цехового використання
- Швидке автоматичне сканування
- Дискретність **0,1 мікрон**
- Автоматизований процес вимірювання
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- **Гарантія 3 роки**
- Виробництво SYLVAC (Швейцарія)

Характеристики	902.4060	902.4065	902.4062	902.4067	902.4145	902.4147
	SCAN F60	SCAN F60T	SCAN F60L	SCAN F60LT	SCAN S145	SCAN S145L
Макс. Діаметр деталі, мм	0,2-64		0,2-64		0,2-145	0,2-145
Максимальна довжина, мм	300		500		615	1280
Дискретність, мм	0,0001					
Повторюваність	0,5	1	0,5	1	0,5	1
Похибка діаметру, мкм	1+D/100			1,5+D/100		
Похибка довжини, мкм	3+L/200			4+L/200		
Вимірювання різьб	-	+	-	+	-	-
Поворотна бабка	+	+	+	+	+	+
Макс. вага деталі, кг	10	10	10	10	60	10
Вага, кг	265	265	330	330	530	650
Ціна, Євро	71800	91000	81200	103500	124900	148400



Характеристики	GMX 275W	GMX 400W	GMX 600W
Діапазон по осі X, мм	180	200	300
Діапазон по осі Y, мм	150	200	400
Діапазон по осі Z, мм	240	320	700
Максимальний діам, мм	275	400	600
Міжцентрова відстань, мм	2-700	2-700	2-700
Макс вага деталі, кг	60	60	100 (300)
Торц. биття, мм	0,11+0,0008 мкм/м		
Радіальне биття, мкм	0,11	0,11	0,11
Індикація	Промисловий ПК з ПЗ MarWin		
Ціна, Євро	запит	запит	запит



ЗУБОМІРИ ЛАБОРАТОРНІ MarGear

- Стенд для вимірювання зубчатих коліс та зуборізного інструменту
- Повністю автоматичне вимірювання
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- **Гарантія 2 роки**
- Виробництво MAHR (Німеччина)