

Характеристики		DX2 / SD2-13	DX2 / SD2-24	DX2 / SD2-25
Електрична колона	Хід	450		650
	Швидкість, мм/с		до 50	
	Розмір бази	700x450		1000x450
Вимірювальний блок	Макс навантаження, кг			
	Хід по осі X, мм	100		200
	Точність переміщення по осі X, мкм		(0,05 + 1,0L/1000)	
	Похибка по осі X, мкм		±(1,0 + 1,0L/100)	
	Дискретність, мкм		0.016	
	Швидкість, мм/с		0.03-60	
Контурний детектор (СТАНДАРТ)	Кут нахилу, град		±10	
	Діапазон переміщень по осі Z, мм		60	
	Дискретність, мкм		0,04	
Контурний детектор прецизійний (ОПЦІЯ)	Похибка по осі Z, мкм		±(1,2 + 2,0L/100)	
	Діапазон переміщень по осі Z, мм		60	
	Дискретність, мкм		0,02	
Гібридний детектор (контур та шорсткість) (ОПЦІЯ)	Похибка по осі Z, мкм		±(0,08 + 2,0L/100)	
	Діапазон переміщень по осі Z, мм		13	
	Дискретність, мкм		0,09	
Адаптер для шорсткості (ОПЦІЯ)	Похибка по осі Z, мкм		±(1 + 2,0L/100)	
	Діапазон переміщень по осі Z, мм		1000	
	Дискретність, нм		0,1-20	
Програмне забезпечення		ACCTee PRO for MS WINDOWS 10		
Ціна SD2 з контурним детектором ПЗ, ПК, Євро		<b>42500</b>	<b>запит</b>	<b>запит</b>
Ціна бази DX2, Євро		<b>6990</b>	<b>запит</b>	<b>запит</b>

- Лабораторний стаціонарний пристрій для вимірювання контура та шорсткості поверхні
- Моторизована колона з CNC керуванням та гранітною базою
- Для вимірювання контура та шорсткості
- Змінні детектори оптимально адаптовані до задач
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво ACCRETECH (Японія)



DX2-24

## КОНТУРОМІРИ MarSurf



- Лабораторний стаціонарний пристрій для вимірювання контура
- Моторизована колона з CNC керуванням та гранітною базою
- Змінні щупи оптимально адаптовані до задач
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- **Гарантія 2 роки**
- Виробництво MAHR (Німеччина)

Характеристики		CD 140 BG11	CD 140 BG12	CD 140 BG22	CD 280 BG22
Електрична колона	Хід	350			600
	Швидкість, мм/с			0,2-50	
	Хід по осі X, мм		140		280
Вимірювальний блок	Прямолінійність		0,125мкм/60мм		
	Дискретність, мкм		0,01		
	Швидкість, мм/с		0,02-200		
	Нахил	-		+	
Ціна контуроміра MarSurf CD, Євро		<b>55500</b>	<b>59700</b>	<b>запит</b>	<b>запит</b>
ПЗ MarWin 13 з MarWin ПК, Євро		<b>15900</b>	<b>15900</b>	<b>запит</b>	<b>запит</b>
Ціна щупів, Євро		<b>запит</b>	<b>запит</b>	<b>запит</b>	<b>запит</b>



## 2D ПРОФІЛОМЕТРИ-ПРОФІЛОГРАФИ

- Безконтактні нано профілометр-профілографи
- Вимірювання шорсткості та 2D або 3D профіль
- Дискретність від **0,1 нанометр**
- Змінні оптичні голівки до різних задач
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво TRIMOS (Швейцарія)



Характеристики	TR Scan 2D CCMP2	TR Scan 3D CCMP2	TR Scan WLI
Вимірювання	шорсткість профіль 2D	шорсткість, профіль 3D	
Координати	2	3	3
Дискретність, нм		3-800	0,1
Робоча дистанція, мм		1,4-76,5	3,4-10,3
Індикація	ПК з ПЗ Trimos analyst		
Ціна TR Scan база, Євро	<b>66900</b>	<b>103000</b>	<b>108000</b>

