

- Мікроскоп з LCD дисплеєм
- Магнітна фіксація лінійок
- Комп'ютерна система індикації **MICS**
- Прецизійні роликові направляючі
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)



Код	Діап. мм	Дискр. мм	Похибка мм	Калібр.	Мікроскоп	Точний підвод	Натяг	Зв'язок	Ціна Євро
258010003	0-1000		±0,010+L/65			+			2850
258020003	0-2000		±0,015+L/50	лінійки	LED 7"	+		WIRELESS	3950
258030003	0-3000	0,01	±0,020+L/40		12Мр	+		+USB HID	4990
258030005			±0,020+L/40	лінійки		+	50Н		5650
258050005	0-5000		±0,030+L/40	+рулетки		+			9990



СТЕНДИ ДЛЯ КАЛІБРУВАННЯ РУЛЕТОК ТА ЛІНІЙОК

- Стенди калібрування рулеток та лінійок довжиною до 10 метрів
- Ручна, напів-автоматична та автоматичні модифікації
- Дискретність **1 мікрон**
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво Steinmeyer-Suhl (Німеччина)

Код	Тип	Діап. мм	Дискр. мм	Похибка мм	Індикація	Переміщення	Обробка даних	Натяг Н	Ціна Євро
76814546220	BMG2000			0,05	Цифрова	ручне	оператор		29900
76814550220	BMG2000s	0-2000		0,05	ПК з ПК	н/авто	н/авто		42500
76814560220	BMG2000BV			0,05	ПК з ПК	моторизоване	авто	5, 20	73000
76814546520	BMG5000		0,001	0,08	Цифрова	ручне	оператор	(опція 50)	56500
76814550520	BMG5000s	0-5000		0,08	ПК з ПК	н/авто	н/авто	50)	79900
76814560520	BMG5000BV			0,08	ПК з ПК	моторизоване	авто		114000
76814561020	BMG10000BV	0-100000		0,09			авто		248000



АВТОМАТИЧНІ СТЕНДИ ДЛЯ КАЛІБРУВАННЯ МІР ДОВЖИНИ

Характеристики	ЕМР II
Діапазон, мм	0,5-100
Дискретність, мкм	0,01
Класи КМД	0,1,2
Повторюваність, мкм	0,1
Похибка	0,03+0,002*D
Ціна Євро	стенд ЕМР II 34500
	ПЗ Software QMSOFT 4560
	Температурний модуль 4900

- Автоматичний стенд для калібрування мір довжини
- Дискретність **0,01 мікрон**
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво Steinmeyer-Suhl (Німеччина)

РУЧНІ СТЕНДИ ДЛЯ КАЛІБРУВАННЯ МІР ДОВЖИНИ



Характеристики	СКМД-01
Діапазон, мм	0,5-150
Дискретність, мкм	0,01
Калібруємі блоки, кл.	0,1,2
Розряд	3,4
Повторюваність, мкм	0,02
Ціна стенду, Євро	4650

- Для калібрування мір довжини
- Дискретність **0,01 мікрон**
- Швейцарська система індикації
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)

Код	Діап.	Дискр.	Похибка	Зв'язок	Ціна
	ММ	ММ	ММ	Бездротовий	Євро
25111300	0-300		±0,002	WIRELESS	1150
25111500	0-500	0,0001	±0,002	+USB HID	1350
25111900	0-1000		±0,003		1650

Патент UA №99931



РУЧНІ СТЕНДИ УНІВЕРСАЛЬНІ КАЛІБРУВАЛЬНІ

- Для калібрування індикаторів та нутромірів
- Дискретність **0,1 мікрон**
- Комп'ютерна система індикації **MICS** (Пам'ять, ПР/НЕ, Макс/Мін, Формула, Таймер, Темп та лінійна компенсація)
- Бездротова (до 100м) та USB передача даних на ПК або планшет у будь-яке ПЗ.
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво MICROTECH (Україна)



Патент UA №99688

РУЧНІ СТЕНДИ ДЛЯ КАЛІБРУВАННЯ ІНДИКАТОРІВ

- Для калібрування індикаторів
- Дискретність **0,1 мікрон**
- Комп'ютерна система індикації **MICS** (Пам'ять, ПР/НЕ, Макс/Мін, Формула, Таймер, Темп та лінійна компенсація)
- Бездротова (до 100м) та USB передача даних на ПК або планшет у будь-яке ПЗ.
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво MICROTECH (Україна)

Код	Тип	Діап.	Дискр.	Похибка	Неапо-Позиц.	Зв'язок	Ціна
		ММ	ММ	ММ	ворот шкала		Євро
25111026		0-25		±0,002	—		690
25111027	горизонт.	0-50		±0,003	•		830
25111051		0-50		±0,003	•		915
25113025		0-25	0,0001		•	WIRELESS	1080
25113027		0-25			•	+USB HID	1190
25113050	вертик..	0-50		±0,002	•		1350
25113100		0-100			•		1750
25113150		0-150			•		2120



Патент UA №150348

НАПІВАВТОМАТИЧНІ СТЕНДИ ДЛЯ КАЛІБРУВАННЯ ІНДИКАТОРІВ



Характеристики	809.1303	809.1301	809.1305	809.1304
Діапазон, мм	0-10	0-25	0-25	0-50
Дискретність, мкм	0,1	0,1	0,1	0,1
Похибка, мкм	0,6	0,8	1,0	1,2
Повторюємість, мкм		0,1		0,1
Підвід			ручний	
Калібрувальне ПЗ			Sylvac	
Ціна системи, Євро	10800	11650	11500	11990

- Для калібрування індикаторів
- Дискретність **0,1 мікрон**
- Моторизований підвід
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво SYLVAC (Швейцарія)



АВТОМАТИЧНІ СТЕНДИ ДЛЯ КАЛІБРУВАННЯ ІНДИКАТОРІВ

Характеристики	MFP 30	MFP 30BV	MFP 100	MFP 100BV
Тип	н/авт	автомат	н/авт	автомат
Діапазон, мм		0-30		0-100
Дискретність, мкм			0,01	
Похибка підвода, мкм		0,15		0,20
Повторюваність, мкм			0,1	
Камера			•	•
Підвід			моторизований	
Індикація			ПК з ПЗ Dialtest	
Ціна станду, Євро	29990	53700	42600	76700

- Автоматичний стенд для калібрування індикаторів (комплектуються ПК та ПЗ)
- Дискретність **0,01 мікрон**
- Контроль мікронних та суб-мікронних індикаторів займає до 3хв (100 точок)
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво Steinmeyer-Suhl (Німеччина)