



Код	Тип	База	Дискр.	Точний підвід	Неплощ.	Похибка	Ціна
		мм	мм/м		мм	мм/м	Євро
152120020	УБ-200-0,02	200x45	0,02	+	0,003	±0,06	180
152130020	УБ-300-0,02	300x45			0,004	±0,06	290

- Ампульна індикація (горизонтальна та вертикальна)
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)

Код	Тип	База	Макс Неплощ.	Точний підвід	Ціна / дискретність		
		мм	мм		0,1мм/м	0,02мм/м	0,01мм/м
					Євро	Євро	Євро
402X/160	УБ-160	160x42			250	420	-
608X/160	УБП-160			+/-4	300	480	-
402X/200	УБ-200	200x42			270	510	640
608X/200	УБП-200			+/-4	365	580	715
402X/250	УБ-250	250x42	0,005		300	555	690
608X/250	УБП-250			+/-4	380	620	750
402X/300	УБ-300	300x42			330	630	790
608X/300	УБП-300			+/-4	440	695	890
402X/500	УБ-500	500x44			650	990	1180
608X/500	УБП-500			+/-4	820	1220	1290

- Ампульна індикація (горизонтальна та вертикальна)
- Сталеві призматичні та плоскі бази
- Точний підвід дозволяє швидко встановлювати нуль в діапазоні +/-4 мм/м
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво Roetckle (Німеччина)

РІВНІ БРУСКОВІ З ШИРОКОЮ БАЗОЮ

Код	Тип	База	Діаметр	Ціна / дискретність	
		мм	мм	0,1мм/м	0,02мм/м
				Євро	Євро
452X/160	УБШ-160	160x140	54-600	1650	2130
452X/200	УБШ-200	200x160	54-690	1850	2300
452X/250	УБШ-250	250x200	58-950	2120	2690

- Ампульна індикація
- Сталеві призматичні та плоскі бази
- Широка база з можливістю контролю циліндричних деталей діам до 950мм
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво Roetckle (Німеччина)

РІВНІ БРУСКОВІ АЛЮМІНІЄВІ

Код	Тип	База	Дискр.	Ціна
		мм	мм/м	Євро
462X/150	УБА-150	200x22		90
462X/200	УБА-200	200x22	0,6	102
462X/250	УБА-250	250x22		129
462X/300	УБА-300	300x22		136

- Ампульна індикація (горизонтальна)
- Полегшений рівень
- Алюмінієва призматична та плоска бази
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво Roetckle (Німеччина)

РІВНІ БРУСКОВІ МІКРОМЕТРИЧНІ

Код	Тип	База	Дискр.	Похибка	Ціна
		мм	мм/м	мм/м	Євро
152315710	УБМ-167	165x60	0,01	±0,020	750

- Налаштування мікрогвинтом
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)

РІВНІ РАМНІ

Код	Тип	База	Дискр.	Неплощ.	Похибка	Ціна
		мм	мм/м	мм	мм/м	Євро
152220020	УР-200	200x200x45	0,02	0,003	±0,06	290
152230020	УР-300	300x300x45		0,004	±0,06	450

- Ампульна індикація (горизонтальна та вертикальна)
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)

РІВНІ РАМНІ

Код	Тип	База	Макс Неплощ.	Ціна / дискретність		
		мм	мм	0,1мм/м	0,02мм/м	0,01мм/м
				Євро	Євро	Євро
422X/160	УР-150	150x150x42		580	899	-
422X/200	УР-200	200x200x42	0,005	710	1060	1590
422X/300	УР-300	300x300x44		1190	1430	1990

- Ампульна індикація (горизонтальна та вертикальна)
- Сталеві призматичні та плоскі бази (3 призматичних та 1 плоска)
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво Roetckle (Німеччина)

Код	Тип	База	Макс Неплощ.	Ціна / дискретність		
				0,02мм/м	0,01мм/м	0,005мм/м
		мм	мм	Євро	Євро	Євро
502X/200	УБЦ-200	200x42	0,005	4250	5250	6620
552X/200	УБЦБ-200	200x160		6420	7500	8400



РІВНІ БРУСКОВІ ЦИФРОВІ

- Цифрова індикація (горизонтальна та вертикальна)
- Сталеві призматичні та плоскі бази
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво Roeckle (Німеччина)

Код	Тип	База	Макс Неплощ.	Ціна / дискретність		
				0,02мм/м	0,01мм/м	0,005мм/м
		мм	мм	Євро	Євро	Євро
522X/160	УРЦ-150	150x150x42	0,005	5250	59550	6350



РІВНІ РАМНІ ЦИФРОВІ

- Цифрова індикація (горизонтальна та вертикальна)
- Сталеві призматичні та плоскі бази (3 призматичних та 1 плоска)
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво Roeckle (Німеччина)



Тип	Тип	Вісь	Діапазон		База	Дискретність		Неплощ.	Зв'язок	Ціна
			мм/м	град		мм/м	град			
152120070	УБК-200	2D	300	0±90,00°	200x45	0,02	0,001°	0,003	Wireless	750
152130070	УБК-300				300x45			0,004		990

2D РІВНІ БРУСКОВІ КОМП'ЮТЕРНІ

- 2 координатний рівень
- Вручну доведені вимірювальні поверхні
- Комп'ютерна система індикації MICS (Пам'ять, ПР/НЕ, Макс/Мін, Формула, Таймер, Темп та лінійна компенсація)
- Бездротова (до 100м) та USB передача даних на ПК або планшет у будь-яке ПЗ.
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво MICROTECH (Україна)



Характеристики	LE211	LE901	LE801	LE702
Вісь		1		2
Діапазон, мкм/м	±3,275		±5	±5
Дискретність, мм/м	0,0005	0,0001	0,0005	0,001
Дискретність, сек		0,02"		0,2'
Похибка, мм/м		±(0,001+A/50)		
Стабільність індикації		±0,01/2ч		
Інклінометр X-Y	-	± 85°/0.01°		
Індикація	вбудована		зовнішній дисплей	
База, мм	гранті 200		100x100	
Вага, кг	2,0		2,5	0,6
Ціна рівня, Євро	5990	6450	9550	14500
Ціна ПЗ WPLAN (Microplan)	1650			

РІВНІ ПРЕЦИЗІЙНІ ЦИФРОВІ



- Прецизійні рівні з цифровою індикацією на грантній базі
- 1 або 2 - вісові
- Опційне ПЗ WPLAN
- Калібрування ISO 17025:2017
- Виробництво Microplan (Італія)
- Гарантія 2 роки