

## MIKROTECH

Код	Тип	Діапазон		Дискр.	Похибка	Шкали	Функції	Ціна
		Н	Н					
225100010	ДА-10	1-10	0,05					180
225100050	ДА-50	5-50	0,2					180
225100100	ДА-100	10-100	0,5		±1			180
225100200	ДА-200	20-200	1			Н	пікове значення	180
225100500	ДА-500	50-500	2,5					180
225101000	ДА-1000	100-1000	5		±2			650
225105000	ДА-5000	500-5000	20					900



## ДИНАМОМЕТРИ АНАЛОГОВІ

- Функція збереження пікових значень
- Комплектуються набором накінецьників
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Вироблені під контролем MIKROTECH

## MIKROTECH

Код	Тип	Діапазон		Дискр.	Похибка	Шкали	Функції	Ціна
		Н	Н					
225200010	ДЦ-10	1-10						240
225200050	ДЦ-50	5-50		0,01		лбF, Н	Піки, hold	240
225200100	ДЦ-100	10-100			±0,7			240
225200500	ДЦ-500	50-500		0,1				240



## ДИНАМОМЕТРИ ЦИФРОВІ

- Комплектуються набором накінецьників
- Цифрова індикація
- Мультишкальні
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Вироблені під контролем MIKROTECH

## MIKROTECH

Код	Тип	Діапазон		Дискр.	Похибка	Зв'язок	Ціна
		Н	Н				
225700010	ДК-10	1-10	0,01		±0,3		450
225700050	ДК-50	5-50	0,05		±0,3	WIRELESS	450
225700100	ДК-100	10-100	0,1		±0,3	+USB HID	450
225700500	ДК-500	50-500	0,1		±0,3		450



## ДИНАМОМЕТРИ КОМП'ЮТЕРНІ

- Комплектуються набором накінецьників
- Комп'ютерна система індикації MICS (Пам'ять, ПР/НЕ, Макс/Мін, Формула, Таймер, Темп та лінійна компенсація)
- Бездротова та USB передача даних на ПК або планшет
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Розробка та виробництво MIKROTECH

## MARK-10

Код	Тип	Діапазон		Дискр.	Похибка	Зчитування	Пам'ять	Шкали	Піки	Середні	Програм.	Аналог. шк	USB	Ціна
		Н	Н											
M3-012	ДЦ-0,5	0,5	0,0005	0,3%	2000	3	•	•	•	•	•	•	•	1350
M5-012	ДЦ-0,5	0,5	0,0001	0,1%	7000	1000	3	•	•	•	•	•	•	2100
M3-025	ДЦ-1	1	0,0001	0,3%	2000	3	•	•	•	•	•	•	•	1350
M5-025	ДЦ-1	1	0,0002	0,1%	7000	1000	5	•	•	•	•	•	•	2100
M5-03	ДЦ-2,5	2,5	0,0002	0,3%	2000	3	•	•	•	•	•	•	•	1350
M5-05	ДЦ-2,5	2,5	0,0005	0,1%	7000	1000	5	•	•	•	•	•	•	2100
M2-2	ДЦ-10	10	0,01	0,5%	500	1000	5	•	•	•	•	•	•	790
M3-2	ДЦ-10	10	0,01	0,3%	2000	3	•	•	•	•	•	•	•	1090
M5-2	ДЦ-10	10	0,001	0,1%	7000	1000	5	•	•	•	•	•	•	1840
M2-5	ДЦ-25	25	0,02	0,5%	500	-	3	•	•	•	•	•	•	790
M3-5	ДЦ-25	25	0,02	0,3%	2000	3	•	•	•	•	•	•	•	1090
M5-5	ДЦ-25	25	0,002	0,1%	7000	1000	5	•	•	•	•	•	•	1840
M2-10	ДЦ-50	50	0,05	0,5%	500	-	3	•	•	•	•	•	•	790
M3-10	ДЦ-50	50	0,05	0,3%	2000	3	•	•	•	•	•	•	•	1090
M5-10	ДЦ-50	50	0,01	0,1%	7000	1000	5	•	•	•	•	•	•	1840
M2-20	ДЦ-100	100	0,1	0,5%	500	-	3	•	•	•	•	•	•	790
M3-20	ДЦ-100	100	0,1	0,3%	2000	3	•	•	•	•	•	•	•	1090
M5-20	ДЦ-100	100	0,02	0,1%	7000	1000	5	•	•	•	•	•	•	1840
M2-50	ДЦ-250	250	0,2	0,5%	500	-	3	•	•	•	•	•	•	790
M3-50	ДЦ-250	250	0,2	0,3%	2000	3	•	•	•	•	•	•	•	1090
M5-50	ДЦ-250	250	0,05	0,1%	7000	1000	5	•	•	•	•	•	•	1840
M2-100	ДЦ-500	500	0,5	0,5%	500	-	3	•	•	•	•	•	•	790
M3-100	ДЦ-500	500	0,5	0,3%	2000	3	•	•	•	•	•	•	•	1090
M5-100	ДЦ-500	500	0,1	0,1%	7000	1000	5	•	•	•	•	•	•	1840
M2-200	ДЦ-1000	1000	1	0,5%	500	-	3	•	•	•	•	•	•	950
M2-300	ДЦ-1000	1000	1	0,3%	2000	3	•	•	•	•	•	•	•	1350
M5-200	ДЦ-1000	1000	0,2	0,1%	7000	1000	5	•	•	•	•	•	•	2100
M2-500	ДЦ-2500	2500	2	0,5%	500	-	3	•	•	•	•	•	•	990
M3-500	ДЦ-2500	2500	2	0,3%	2000	3	•	•	•	•	•	•	•	1350
M5-500	ДЦ-2500	2500	0,5	0,1%	7000	1000	5	•	•	•	•	•	•	2100
M5-1000	ДЦ-5000	5000	2	0,1%	7000	1000	5	•	•	•	•	•	•	2490
M5-1500	ДЦ-7500	7500	5	0,1%	7000	1000	5	•	•	•	•	•	•	2490
M5-2000	ДЦ-10000	10000	5	0,1%	7000	1000	5	•	•	•	•	•	•	2490



## ДИНАМОМЕТРИ ЦИФРОВІ

- Цифрова індикація
- Висока точність вимірювання 0,1%
- Додаткове програмне забезпечення
- Опційні стенди та накінецьники
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво MARK-10 (США)