



БИІНІМІРИ

- Спеціальні штативи та індикатори (опція)
- 100% метрологічний контроль, гарантія 12 місяців
- Сертифікат ISO 17025 або Свідоцтво державної повірки на замовлення
- Вироблено MIKROTECH (Україна)




| Код | Тип | Міжцентрова відстань | Матеріал основи | Висота центрів | Макс. D деталі | Похибка | Ціна |
|-----------|---------|----------------------|-----------------|----------------|----------------|---------|------|
| | | ММ | | ММ | ММ | ММ | Євро |
| 254050000 | ПБ-500 | 500 | сталь | 170 | 270 | 18 | 1180 |
| 254100000 | ПБ-1000 | 1000 | сталь | 170 | 270 | 26 | 1630 |
| 254150000 | ПБ-1500 | 1500 | сталь | 170 | 270 | 35 | 2430 |
| 254200000 | ПБ-2000 | 2000 | сталь | 170 | 270 | 40 | 4360 |



КРУГЛОМІРИ ЛАБОРАТОРНІ

- Вироблено SM-Metrology (Італія)
- Для вимірювання круглості, площинності, циліндричності, конусності, біїння, паралельності та іншого
- Повністю автоматизований процес вимірювання
- Комплектується ПЗ CIRCOM
- Дискретність 1 мкм
- 100% метрологічний контроль, гарантія 12 місяців
- Міжнародний сертифікат ISO 17025 у комплекті



| Тип | R100CNC | R250 | R500 |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| Діаметр стола, мм | 160 | 250 | 650 |
| Максимальний діаметр деталі, мм | 300 | 500 | 1300 |
| Максимальне навантаження на стіл, кг | 20 | 50 | 120 |
| Діапазон переміщення стола, мм | ±3 | ±3 | ±5 |
| Діапазон переміщення стола, град | ±2° | ±2° | ±1° |
| Похибка стола, мкм | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Хід колони, мм | 400 | 300 | 500 |
| Підвід колони | автомат. | автомат. | автомат. |
| Прямолінійність, мкм | 0,8 | 0,8 | 0,5 |
| Швидкість вимірювання, мм/с | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,2-10 |
| Хід вимірювальної руки, мм | 175 | 300 | 650 |
| Підвід руки | автомат. | автомат. | автомат. |
| Швидкість позиціонування, мм/с | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| Маса, кг | 58 | 280 | 420 |
| Ціна, Євро | 32500 | 44800 | заказ |