

ТВЕРДОМІРИ РОКВЕЛЛА

- СТП МК 15.10.018 МТУ
- Твердомір для вимірювань по шкалам Роквелла HRA, HRB, HRC
- Механічне або моторизоване навантаження
- Комплектуються столиками та інденторами
- 100% метрологічний контроль
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Складання, юстування МІКРОТЕХ (Україна)



МІКРОТЕХ



Характеристики	HRA-1	HRA-2	HRT-5	HRT-7
Діапазон вимірювань	20-95 HRA	10-100 HRB	20-70 HRC	
Зусилля навантаження, Н		588,4-1471		
Макс. висота зразка, мм	170	200	200	200
Глибина, мм	130	130	160	160
Навантаження	механічне	моторизоване	автомат	
Індикація	аналогова		8" сенсорний дисплей	
Передача даних, Пам'ять	-	-	+	+
Ціна поділки шкали, HR	0,5	0,5	0,1	0,1
Столики	призматичний, великий та малий плоский стіл			
Ціна, Євро	1390	1790	4800	5700

FFRI



- Стандарт Affri
- Цифрова або аналогова індикація
- Універсальні твердоміри для вимірювання по шкалам Роквелла-Віккерса-Брінеля
- Комплектуються столиками та інденторами
- 100% метрологічний контроль
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво Affri (Італія)



Характеристики	206RT	206EX	206EX2
Зусилля навантаження	Роквелл, Н	588,4-1471	
	Супер-Роквелл, Н	-	147,1-441,3
	Віккерс, Н	98,07-980,7	
	Брінель, Н	2942-1839 (опція)	2942-1839
Шкали	Роквелл	HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRK	
	Супер-Роквелл	-	HRN, HRT, HRS
	Віккерс		HV10-HV60-HV100
	Брінель		HBTW, HBW
Макс. висота зразка, мм		215	
Глибина, мм		190	
Навантаження		механічне	
Індикація	аналог.		цифрова
Ціна (база), Євро	4650	6950	-
Ціна(+Брінель), Євро	5116	8655	10270

ТВЕРДОМІРИ СУПЕРРОКВЕЛЛА

МІКРОТЕХ



- СТП МК 15.10.018 МТУ
- Твердомір для вимірювань по шкалам Суперроквелла
- Механічне або моторизоване навантаження
- Комплектуються столиками та інденторами
- 100% метрологічний контроль
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Складання, юстування МІКРОТЕХ (Україна)



Характеристики	HRSA-2	HRSD-3
Діапазон вимірювань	70-91HR15N, 42-80HR30N, 20-77HR45N	73-93HR15T, 43-82HR30T, 12-72HR45T
Зусилля навантаження, Н	147,1, 294,2, 441,3	
Макс. висота зразка, мм	150	200
Глибина, мм	120	160
Навантаження	Електричне	
Індикація	аналогова	8" сенсорний дисплей
Передача даних, Пам'ять	-	+
Ціна поділки шкали, HR	0,5	0,1
Столики	призматичний, великий та малий плоский стіл	
Ціна, Євро	2370	6350

FFRI



- Стандарт Affri
- Універсальні твердоміри для вимірювання по шкалам СуперРоквелла-Віккерса-Брінеля
- Цифрова або аналогова індикація
- Комплектуються столиками та інденторами
- 100% метрологічний контроль
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво Affri (Італія)



Характеристики	206RTS	206EXS
Зусилля навантаження	Супер-Роквелл, Н	147,1-441,3
	Віккерс, Н	98,07-980,7
	Брінель, Н	2942-1839 (опція)
	Супер-Роквелл	HRT, HRS, HRN
Шкали	Віккерс	HV3-HV15-HV30
	Брінель	HBTW, HBW
	Макс. висота зразка, мм	215
Глибина, мм	190	
Навантаження	механічне	
Індикація	аналог.	цифрова
Ціна (база), Євро	4650	6950
Ціна(+Брінель), Євро	5116	8655

